PS16

235.0 mm · 78.0 mm · 18.5 mm · 60.0 mm · 46.9 mm · 125.0 mm · 127.0 mm · 44.0 mm · 18.0 mm · 14.7 mm · R5.5 · 29.0 mm · 46.2 mm · 2.0 mm · 30.0 mm · 35.0 mm · 48.0 mm · 18.0 mm · 60.0 mm · 17.8 mm

VINYL 9/L

x100

9/L

9 10

Non-medical

FR Gant à usage unique en vinyle non poudré. Usage domestique. Assemblage de précision, nettoyage et peinture.
ES Guante de un solo uso de vinilo sin polvo. Uso doméstico. Montaje de precisión, limpieza y pintura.
PT Luva de utilização única em vinil sem pó. Utilização doméstica. Montagem de precisão e pintura.
IT Guanto monouso in vinile non talcato. Uso domestico. Montaggio di precisione, pulizia e verniciatura.
EL Γάντι βινυλίου μιας χρήσης χωρίς πούδρα. Για οικιακή χρήση. Συναρμολόγηση ακριβείας, καθαρισμός και βάψιμο.
PL Rękawica winylowa do użytku jednorazowego, bez talku. Do użytku domowego. Montaż precyzyjny, czyszczenie i malowanie.
RU Одноразовая виниловая перчатка без пудры. Для в промышленных, так и в домашних условиях. Точные монтажные работы, уборка и покраска.
UA Рукавиця з вінілу без присипки для одноразового використання. Для домашнього використання. Точне з'єднання, очищення та фарбування.
RO Mănușă de unică folosință din vinil fără pudră. Utilizare de larg consum. Asamblare de precizie, curățare și vopsire.
EN Disposable powder-free vinyl glove. Domestic use. Precision assembly, cleaning and painting.

EN 1) EN ISO 374-5:2016
EN ISO374-5:2016 — Protection against bacteria and fungi — LEVEL Pass; Protection against virus — NOT ASSESSED
2) EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-1:2016 K=Sodium Hydroxide 40% — Performance level Class 6
EN ISO374-1: 2016 Permeation levels are based on breakthrough times as follows:
Performance level 1 2 3 4 5 6
Minimum breakthrough times (mins) 10 30 60 120 240 480
3) EN ISO374-1: 2016 degradation:
When assessed in accordance with EN374-4:2013 the gloves achieved the following degradation results: Chemical — Mean degradation %
40% Sodium Hydroxide (CAS:1310-73-2) -19.9
2. INSTRUCTIONS FOR USE: This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the condition at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Not tested against viruses. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.
3. Attentions: Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections and do not use damaged gloves. The glove does not contain any substances that are known to cause allergies
4. Storage and transport: stored in dark and room temperature environment, keep dry.
Déclaration de conformité UE disponible/Declaración de conformidad de la UE disponible/ Declaração UE de conformidade disponível/Disponibile la dichiarazione di conformità UE/ Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ διαθέσιμη/Deklaracja zgodności UE dostępna/ Доступна декларация о соответствии ЕС/Доступна декларація ЄС про відповідність/ Declarația UE de conformitate disponibilă/ EU declaration of conformity available: www.intcomedical.com/download.shtml/www.ppe-dexter.com
À utiliser avant le : / Utilizar antes de:/Utilizar antes de: / Utilizzare entro: Ημερομηνία λήξης: / Termin przydatności do użycia:/Son kullanım tarihi: A se utiliza înainte de:/Термін придатності: / Срок годности:/Use before: MM/YY
ADEO SERVICES - 135 Rue Sadi Carnot - CS00001 - 59790 Ronchin - FRANCE
ТОВ «Леруа Мерлен Україна», вул. Попрна 17а, м. Київ, 04201, Україна
Manufacturer: Shandong IntcoMedical Products Co.,Ltd. Qiwang Road, Naoshan Industrial Park,Qingzhou, Shandong, 262506, China
CE 2777
MADE IN P.R.C. 83596 / 6970245 75204
: MM/YY
3 276007 044379

UA Інформація про користувача:
Ці продукти класифікуються як засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) Європейським регламентом щодо ЗІЗ 2016/425, і було показано, що вони відповідають цьому Регламенту через Гармонізований європейський стандарт EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018, EN420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016.
1. Продуктивність та обмеження використання
Цей продукт був випробуваний та досяг наступних рівнів продуктивності:
1) EN ISO 374-5: 2016
EN ISO374-5: 2016 — Рівень; Захист від бактерій та грибків — Так; Захист від вірусу — НЕ ОЦІНЕНО
2) EN ISO 374-1: 2016
EN ISO 374-1: 2016 K = гідроксид натрію 40% — Рівень продуктивності Клас 6
EN ISO374-1: 2016 Рівні проникнення базуються на часових проривах наступним чином:
Рівень продуктивності 1 2 3 4 5 6
Мінімальний час прориву (хв.) 10 30 60 120 240 480
3) EN ISO374-1: 2016 деградація:
При оцінці згідно з EN374-4: 2013 рукавички досягли наступної деградації
результати:
Хімічна — Середня деградація%
40% гідроксид натрію (CAS: 1310-73-2) -19,9
2. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ: Ця інформація не відображає фактичну тривалість захисту на робочому місці та розмежування сумішей та чистих хімічних речовин. Хімічна стійкість була оцінена в лабораторних умовах лише із зразків, узятих з долоні, і стосується лише випробуваних хімічних речовин. Це може бути інакше, якщо хімікат використовується в суміші. Рекомендується перевірити, чи рукавички підходять для використання за призначенням, оскільки стан на робочому місці може відрізнятися від випробування типу залежно від температури, стирання та деградації. При використанні захисні рукавички можуть надавати меншу стійкість до небезпечного хімічного речовини через зміни фізичних властивостей. Рухи, забивання, затирання, деградація, спричинені хімічним контактом тощо, можуть значно скоротити фактичний час використання.
Для корозійних хімікатів деградація може бути найважливішим фактором, який слід враховувати при виборі хімічно стійких рукавичок. Не тестується на віруси. Стійкість до проникнення була оцінена в лабораторних умовах і стосується лише досліджуваного зразка.
3. Уваги: Перед використанням огляньте рукавички на наявність дефектів чи недосконалостей і не використовуйте пошкоджені рукавички. Рукавичка не містить речовин, які, як відомо, викликають алергію
4. Зберігання та транспортування: зберігати в темних та кімнатних температурах, зберігати сухими.

RU Информация о пользователе:
Эти продукты классифицируются в качестве средств индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с Европейским регламентом СИЗ 2016/425, и было доказано, что они соответствуют настоящему Регламенту в соответствии с Гармонизированным европейским стандартом (ами) EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018, EN420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016.
1. Производительность и ограничение использования
Этот продукт был протестирован и достиг следующих уровней производительности:
1) EN ISO 374-5: 2016
EN ISO374-5: 2016 — УРОВЕНЬ; Защита от бактерий и грибков — да; Защита от вирусов — НЕ ОЦЕНЕНО
2) EN ISO 374-1: 2016
EN ISO 374-1: 2016 K = гидроксид натрия 40% — Уровень производительности класс 6
EN ISO374-1: 2016 Уровни проницаемости основаны на времени прорыва следующим образом:
Уровень производительности 1 2 3 4 5 6
Минимальное время прорыва (мин) 10 30 60 120 240 480
3) EN ISO374-1: 2016 ухудшение:
При оценке в соответствии с EN374-4: 2013 перчатки достигли следующей деградации
Результаты:
химикат — Средняя деградация,%
40% гидроксид натрия (CAS: 1310-73-2) -19,9
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: Эта информация не отражает фактическую продолжительность защиты на рабочем месте и различия между смесями и чистыми химическими веществами. Химическая стойкость была оценена в лабораторных условиях только на образцах, взятых с ладони, и относится только к проверенному химическому веществу. Это может быть иначе, если химикат используется в смеси. Рекомендуется проверить, подходят ли перчатки для использования по назначению, поскольку условия на рабочем месте могут отличаться от типовых испытаний в зависимости от температуры, истирания и износа. При использовании защитные перчатки могут оказывать меньшее сопротивление опасному химическому веществу из-за изменений физических свойств. Движение, зацепление, трение, разрушение, вызванное химическим контактом и т. Д., Может значительно сократить фактическое время использования. Для агрессивных химикатов деградация может быть наиболее важным фактором при выборе химически стойких перчаток. Не проверено на вирусы. Сопротивление проникновению было оценено в лабораторных условиях и относится только к испытанному образцу
3. Внимание: перед использованием осмотрите перчатки на наличие каких-либо дефектов или дефектов и не используйте поврежденные перчатки. Перчатка не содержит веществ, вызывающих аллергию.
4. Хранение и транспортировка: хранить в темноте и при комнатной температуре, хранить сухим.

EN User information:
These products are classed as Personal Protective Equipment (PPE) by the European PPE REGULATION 2016/425 and have been shown to comply with this Regulation through the Harmonized European Standard(s) EN ISO 374-1:2016 +A1:2018, EN420:2003+A1:2009,EN ISO 374-5:2016.
1.Performance and limitation of use
This product has been tested and achieved the following performance levels:

FR Informations utilisateur: Ces produits sont classés comme équipements de protection individuelle (EPI) par le règlement européen sur les EPI 2016/425 et sont conformes à ce règlement par les normes européennes harmonisées EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018, EN420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016.
1. Performance et limitation d'utilisation
Ce produit a été testé et atteint les niveaux de performance suivants:
1) EN ISO 374-5: 2016
EN ISO374-5: 2016 — NIVEAU; Protection contre les bactéries et les champignons — Pass; Protection contre les virus — NON EVALUE
2) EN ISO 374-1: 2016
EN ISO 374-1:2016 K = Hydroxyde de sodium à 40% — Niveau de performance classe 6
EN ISO374-1: 2016 Les niveaux de perméation sont basés sur les temps de rupture comme suit:
Niveau de performance 1 2 3 4 5 6
Temps de pénétration minimum (minutes) 10 30 60 120 240 480
3) EN ISO374-1: 2016 Dégradation :
Lorsqu'ils ont été évalués conformément à la norme EN374-4: 2013, les gants ont présenté la dégradation suivante.
résultats: chimique — Dégradation Moyenne %
Hydroxyde de sodium à 40% (CAS: 1310-73-2) -19,9
2. Consignes d'utilisation: Ces informations ne reflètent pas la durée réelle de la protection sur le lieu de travail et la différence entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés dans la paume uniquement et ne concerne que le produit chimique testé. Cela peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange. Il est recommandé de vérifier que les gants conviennent à l'usage auquel ils sont destinés, car l'état sur le lieu de travail peut différer de l'essai de type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation. Lorsqu'ils sont usagés, les gants de protection peuvent offrir une résistance moindre au produit chimique dangereux en raison de modifications des propriétés physiques. Les mouvements, les accrocs, les frottements, la dégradation causée par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement le temps d'utilisation réel. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte lors du choix de gants résistant aux produits chimiques. Non testé contre les virus. La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé.
3. Attention: Avant utilisation, inspectez les gants pour tout défaut ou imperfection et n'utilisez pas de gants endommagés. Le gant ne contient aucune substance connue pour causer des allergies
4. Stockage et transport: stocké dans un environnement sombre et à la température ambiante, garder au sec.

ES Información del usuario:
Estos productos están clasificados como Equipo de Protección Personal (PPE) por el REGLAMENTO PPE Europeo 2016/425 y se ha demostrado que cumplen con este Reglamento a través de los Estándares Europeos Armonizados EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018, EN420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016.
1. Rendimiento y limitación de uso. Este producto ha sido probado y alcanzó los siguientes niveles de rendimiento:
1) EN ISO 374-5: 2016
EN ISO 374-5: 2016 — NIVEL; Pase de protección contra bacterias — pase; Protección contra virus — NO EVALUADO
2) EN ISO 374-1: 2016
EN ISO 374-1:2016 K = Hidróxido de sodio 40% — Nivel de desempeño Clase 6
Los niveles de permeación EN ISO374-1: 2016 se basan en los tiempos de avance de la siguiente manera:
Nivel de rendimiento 1 2 3 4 5 6
Tiempos mínimos de avance (minutos) 10 30 60 120 240 480
3) EN ISO374-1: 2016 degradación:
Cuando se evaluaron de acuerdo con EN374-4: 2013, los guantes lograron la siguiente degradación
resultados: química — De degradación media %
Hidróxido de sodio al 40% (CAS: 1310-73-2) -19.9
2. INSTRUCCIONES DE USO: Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo y la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros. La resistencia química se ha evaluado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas de la palma solamente y se relaciona solo con el químico probado. Puede ser diferente si el químico se usa en una mezcla. Se recomienda verificar que los guantes sean adecuados para el uso previsto porque la condición en el lugar de trabajo puede diferir del tipo de prueba según la temperatura, la abrasión y la degradación. Cuando se usan, los guantes protectores pueden proporcionar menos resistencia al químico peligroso debido a cambios en las propiedades físicas. Movimientos, enganches, roces, degradación causada por el contacto químico, etc. pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. Para productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante a considerar en la selección de guantes resistentes a productos químicos. No probado contra virus. La resistencia a la penetración se ha evaluado en condiciones de laboratorio y se relaciona solo con la muestra analizada.
3. Atención: antes de usar, inspeccione los guantes por cualquier defecto o imperfección y no use guantes dañados. El guante no contiene ninguna sustancia que se sabe que causa alergias.
4. Almacenamiento y transporte: almacenado en un ambiente oscuro y a temperatura ambiente, manténgalo seco.

PT Informações do usuário:
Esses produtos são classificados como equipamento de proteção individual (EPI) pelo REGULAMENTO Europeu do EPI 2016/425 e demonstraram estar em conformidade com este regulamento por meio da (s) norma (s) europeia (s) harmonizada (s) EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018, EN420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016.
1. Desempenho e limitação de uso
Este produto foi testado e alcançou os seguintes níveis de desempenho:
1) EN ISO 374-5: 2016
EN ISO374-5: 2016 — NÍVEL; Proteção contra bactérias e fungos — Pass; Proteção contra vírus — NÃO AVALIADO
2) EN ISO 374-1: 2016
EN ISO 374-1: 2016 K = Hidróxido de sódio 40% — Nível de performance classe 6
EN ISO374-1: 2016 Os níveis de permeação são baseados nos tempos de avanço, como a seguir:
Nível de desempenho 1 2 3 4 5 6
Tempos mínimos de avanço (minutos) 10 30 60 120 240 480
3) EN ISO374-1: 2016 degradação:
Quando avaliadas de acordo com a norma EN374-4: 2013, as luvas atingiram a seguinte degradação
resultados: Química — Degradação Média %
Hidróxido de sódio a 40%, CAS: 1310-73-2, -19,9
2. INSTRUÇÕES DE USO: Esta informação não reflete a duração real da proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições de laboratório apenas a partir de amostras colhidas na palma da mão e refere-se apenas ao produto químico testado. Pode ser diferente se o produto químico for usado em uma mistura. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, pois as condições no local de trabalho podem diferir do teste de tipo, dependendo da temperatura, abrasão e degradação. Quando usadas, luvas de proteção podem fornecer menos resistência a produtos químicos perigosos devido a alterações nas propriedades físicas. Movimentos, atritos, fricções, degradações causadas pelo contato químico etc. podem reduzir significativamente o tempo real de uso. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a ser considerado na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. Não testado contra vírus. A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e refere-se apenas à amostra testada.
3. Atenção: Antes do uso, inspecione as luvas quanto a defeitos ou imperfeições e não use luvas danificadas. A luva não contém nenhuma substância conhecida por causar alergias
4. Armazenamento e transporte: armazenado em ambientes escuros e à temperatura ambiente, mantenha seco.

IT Informazioni utente:
Questi prodotti sono classificati come dispositivi di protezione individuale (DPI) dal REGOLAMENTO DPI europeo 2016/425 e hanno dimostrato di essere conformi al presente regolamento attraverso le norme europee armonizzate EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018, EN420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016.
1. Prestazioni e limitazioni d'uso
Questo prodotto è stato testato e ha raggiunto i seguenti livelli di prestazione:
1) EN ISO 374-5: 2016
EN ISO374-5: 2016 — LIVELLO; Protezione contro batteri e funghi — Pass; Protezione dai virus — NON VALUTATA
2) EN ISO 374-1: 2016
EN ISO 374-1: 2016 K = idrossido di sodio 40% — Livello di performance classe 6
EN ISO374-1: 2016 I livelli di permeazione si basano su tempi di penetrazione come segue:
Livello prestazionale 1 2 3 4 5 6
Tempi minimi di penetrazione (minuti) 10 30 60 120 240 480
3) EN ISO374-1: degrado 2016:
Quando valutati secondo EN374-4: 2013 i guanti hanno ottenuto il seguente degradoi risultati:
chimica — Degradazione media %
40% idrossido di sodio (CAS: 1310-73-2) -19,9
2. ISTRUZIONI PER L'USO: Queste informazioni non riflettono l'effettiva durata della protezione sul luogo di lavoro e la differenziazione tra miscele e sostanze chimiche pure. La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio solo da campioni prelevati dal palmo e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela. Si consiglia di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto poiché le condizioni sul luogo di lavoro possono differire dalla prova del tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e del degrado. Se utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza ai prodotti chimici pericolosi a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. Movimenti, strappi, sfregamenti, degradazione causati dal contatto chimico ecc. Possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo effettivo. Per i prodotti chimici corrosivi, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti resistenti ai prodotti chimici. Non testato contro i virus. La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato.
3. Attenzione: prima dell'uso, ispezionare i guanti per individuare difetti o imperfezioni e non utilizzare guanti danneggiati. Il guanto non contiene sostanze note per causare allergie
4. Conservazione e trasporto: conservato in un ambiente buio ea temperatura ambiente, mantenere asciutto.

EL Πληροφορίες χρηστών:
Αυτά τα προϊόντα ταξινομούνται ως Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός (PPE) από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Λειτουργίας και Απασχόλησης 2016/425 και έχουν αποδειχθεί ότι συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό μέσω του Εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018, EN420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016.
1. Απόδοση και περιορισμός της χρήσης
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και έχει επιτύχει τα ακόλουθα επίπεδα επιδόσεων:
1) EN ISO 374-5: 2016
EN ISO374-5: 2016 — ΕΠΙΠΕΔΟ; Προστασία από βακτήρια και μύκητες — Ναι; Προστασία από τον ιό — ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ
2) EN ISO 374-1: 2016
EN ISO 374-1: 2016 K = Υδροξείδιο του νατρίου 40% — ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κατηγορία 6
EN ISO374-1: 2016 Τα επίπεδα διαπερατότητας βασίζονται σε χρόνους ανακάλυψης ως εξής:
Επίπεδο απόδοσης 1 2 3 4 5 6
Ελάχιστοι χρόνοι ανακάλυψης (λεπτά) 10 30 60 120 240 480
3) EN ISO374-1: 2016 υποβάθμιση:
Κατά την αξιολόγηση σύμφωνα με το EN374-4: 2013 τα γάντια πέτυχαν την ακόλουθη αποδόμηση
Αποτελέσματα: — Μέση υποβάθμιση%
Χημική ουσία40% υδροξείδιο του νατρίου (CAS: 1310-73-2) -19,9
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Οι πληροφορίες αυτές δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική διάρκεια προστασίας στο χώρο εργασίας και τη διαφοροποίηση μεταξύ μιγμάτων και καθαρών χημικών ουσιών. Η χημική αντοχή αξιολογήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα που ελήφθησαν μόνο από την παλάμη και αφορά μόνο το υπό έλεγχο χημικό. Μπορεί να είναι διαφορετική εάν η χημική ουσία χρησιμοποιείται σε μείγμα. Συνιστάται να ελέγχετε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση, επειδή η κατάσταση στο χώρο εργασίας μπορεί να διαφέρει από τη δοκιμή τύπου ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και την υποβάθμιση. Όταν χρησιμοποιείται, τα προστατευτικά γάντια ενδέχεται να παρέχουν λιγότερη αντοχή στην επικίνδυνη χημική ουσία λόγω αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες. Οι κινήσεις, η σύσφιξη, η τριβή, η υποβάθμιση που προκαλείται από τη χημική επαφή κ.λπ. μπορεί να μειώσουν σημαντικά τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Για τις διαβρωτικές χημικές ουσίες, η υποβάθμιση μπορεί να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη για την επιλογή χημικών ανθεκτικών γαντιών. Δεν έχει ελεγχθεί από ιούς. Η αντίσταση διείσδυσης αξιολογήθηκε υπό εργαστηριακές συνθήκες και αφορά μόνο το δοκιμασμένο δείγμα.
3. Προσοχή: Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε τα γάντια για οποιοδήποτε ελάττωμα ή ατέλειες και μην χρησιμοποιείτε γάντια που έχουν υποστεί ζημιά. Το γάντι δεν περιέχει ουσίες που είναι γνωστό ότι προκαλούν αλλεργίες
4. Αποθήκευση και μεταφορά: αποθηκεύεται σε σκοτεινό και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, διατηρείται στεγνό.

PL Informacje o użytkowniku:
Produkty te są klasyfikowane jako środki ochrony indywidualnej (ŚOI) przez Europejskie ROZPORZĄDZENIE ŚOI 2016/425 i wykazano, że są one zgodne z niniejszym rozporządzeniem w zharmonizowanych normach europejskich EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018, EN420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016.
1. Wydajność i ograniczenie użytkowania
Ten produkt został przetestowany i osiągnął następujące poziomy wydajności:
1) EN ISO 374-5: 2016
EN ISO374-5: 2016 — POZIOM; Ochrona przed bakteriami i grzybami — tak; Ochrona przed wirusami — NIE OCENIONE
2) EN ISO 374-1: 2016
EN ISO 374-1: 2016 K = wodorotlenek sodu 40% — Poziom wydajności klasa 6
EN ISO374-1: 2016 Poziomy przenikania oparte są na czasach przebicia, jak następuje:
Poziom wydajności 1 2 3 4 5 6
Minimalne czasy przebicia (min) 10 30 60 120 240 480
3) EN ISO374-1: 2016 degradacja:
W ocenie zgodnej z EN374-4: 2013 rękawice uzyskały następującą degradację wyniki:
Chemiczny — Średnia degradacja%
40% Wodorotlenek sodu (CAS: 1310-73-2) -19,9
2. INSTRUKCJA UŻYCIA: Informacje te nie odzwierciedlają faktycznego czasu trwania ochrony w miejscu pracy i rozróżnienia między mieszaninami a czystymi chemikaliami. Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych tylko z dłoni i dotyczy tylko badanej substancji chemicznej. Może być inaczej, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie. Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, ponieważ stan na stanowisku pracy może różnić się od testu typu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji. Stosowane rękawice ochronne mogą zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczną substancję chemiczną ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, zaczepianie, tarcie, degradacja spowodowane kontaktem chemicznym itp. Mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najważniejszym czynnikiem do rozważenia przy wyborze rękawic odpornych na chemikalia. Nie testowany pod kątem wirusów. Odporność na penetrację została oceniona w warunkach laboratoryjnych i dotyczy tylko badanej próbki.
3. Uwagi: Przed użyciem sprawdź rękawice pod kątem wad lub niedoskonałości i nie używaj uszkodzonych rękawic. Rękawica nie zawiera żadnych substancji, o których wiadomo, że powodują alergie
4. Przechowywanie i transport: przechowywane w ciemnym i temperaturze pokojowej, przechowywać w suchym miejscu.

RO Informații despre utilizator:
Aceste produse sunt clasificate ca echipamente de protecție personală (PPE) prin Regulamentul European PPE 2016/425 și s-a dovedit a se conforma prezentului regulament prin standardele europene armonizate EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018, EN420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016.
1. Performanța și limitarea utilizării
Acest produs a fost testat și a obținut următoarele niveluri de performanță:
1) EN ISO 374-5: 2016
EN ISO374-5: 2016 — NIVEL; Protecție împotriva bacteriilor și ciupercilor — da; Protecție împotriva virusului — NU ESTE EVALUAT
2) EN ISO 374-1: 2016
EN ISO 374-1: 2016 K = Hidroxid de sodiu 40% — Nivel de performanță Clasa 6
EN ISO374-1: 2016 Nivelurile de perfecționare se bazează pe perioade de progres, după cum urmează:
Nivel de performanță 1 2 3 4 5 6
Timpuri minime de descoperire (min) 10 30 60 120 240 480
(3) EN ISO374-1: 2016 degradare:
Când au fost evaluate în conformitate cu EN374-4: 2013, mănușile au obținut următoarea degradare rezultate:
Chimic — Degradarea medie%
Hidroxid de sodiu 40% (CAS: 1310-73-2) -19.9
2. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: Această informație nu reflectă durata de protecție reală la locul de muncă și diferențierea dintre amestecuri și substanțe chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator din probe prelevate din palmă și se referă numai la substanța chimică testată. Poate fi diferit dacă substanța chimică este folosită într-un amestec. Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt adecvate pentru utilizarea prevăzută, deoarece starea de la locul de muncă poate diferi de tipul testului, în funcție de temperatură, abraziune și degradare. Când sunt utilizate, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase din cauza modificărilor proprietăților fizice. Mișcările, prinderea, frecarea, degradarea cauzată de contactul chimic etc. pot reduce semnificativ timpul de utilizare. Pentru substanțele chimice corozive, degradarea poate fi cel mai important factor de luat în considerare în selecția mănușilor rezistente la substanțe chimice. Nu este testat împotriva virușilor. Rezistența la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă numai la eșantionul testat.
3. Atenție: înainte de utilizare, inspectați mănușile pentru orice defecte sau imperfecțiuni și nu folosiți mănuși deteriorate. Mănușa nu conține substanțe despre care se știe că cauzează alergii
4. Depozitare și transport: păstrat în mediu întunecat și la temperatura camerei, păstrați la uscat.

Notified Body : SATRA Technology (Number: 2777),
Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P, Ireland.