

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 62v01/17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
TYTAN PROFESSIONAL Taśma Dekarska Uszczelniająca
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej
3. Producent:
SELENA SA
Ul.Wyścigowa 56 E
53-012 Wrocław
www.tytan.pl
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
6. a) Norma zharmonizowana: **EN 13970:2004+A1:2006**
b) Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane: **KIWA MPA Bautest GmbH Dresden, Georg-Schumann-Str. 7, 01187 Dresden, Jednostka Notyfikowana Nr 2007**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Selena Bulgaria Ltd.
Selena Sulamericana Ltda
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.
Foshan Chinuri Selena Chemical Co.
Selena Bohemia s.r.o.
Selena Deutschland GmbH

Selena Iberia S.L.U.
FinSelena Oy
Selena Hungária Kft.
Selena Italia srl
Selena CA L.L.P.
Selena S.A.

Carina Silicones Sp. z o.o.
Libra Sp. z o.o.
Orion Sp. z o.o.
Izolacja Matizol Sp. z o.o.
Tytan EOS Sp. z o.o.
Selena România SRL

EURO MGA Product SRL
Hamil - Selena Co. Ltd
Selena Vostok
Kvedro OOO
Selena Slovakia s.r.o.
Selena Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.

Selena Ukraine Ltd.
Selena USA, Inc

8. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	
Wodoszczelność	spełnia	EN:13970:2004+A1:2006
Giętkość w niskiej temperaturze	- 20° C	EN:13970:2004+A1:2006
Odporność na uderzenie (h=300 mm)	10 mm	EN:13970:2004+A1:2006
Wytrzymałość złącza [N/mm]	200 N/mm – 300 N/mm	EN:13970:2004+A1:2006
Przenikanie pary wodnej	≥ 1500 m	EN:13970:2004+A1:2006

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.


W imieniu producenta podpisał(-a):

Beata Toboła Kierownik Działu Produktowego

(nazwisko i stanowisko)

Beata Toboła 17 09 2017

(miejsce i data wydania)



SELENA SA

53-012 Wrocław; ul. Wyścigowa 56E.
tel. (71) 78-38-301, fax (71) 78-38-300
NIP 894-000-55-23, Regon 005923241

Selena Bulgaria Ltd.
Selena Sulamericana Ltda
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.
Foshan Chinuri Selena Chemical Co.
Selena Bohemia s.r.o.
Selena Deutschland GmbH

Selena Iberia S.L.U.
FinSelena Oy
Selena Hungária Kft.
Selena Italia srl
Selena CA L.L.P.
Selena S.A.

Carina Silicones Sp. z o.o.
Libra Sp. z o.o.
Orion Sp. z o.o.
Izolacje Metizol Sp. z o.o.
Tytan EOS Sp. z o.o.
Selena România SRL

EURO MGA Product SRL
Hamil - Selena Co. Ltd
Selena Vostok
Kvadro OOO
Selena Slovakia s.r.o.
Selena Yapi Malzemeleri Ltd.Şti.

Selena Ukraine Ltd.
Selena USA, Inc