



1,97 mm
75 mm
75 mm
1,97 mm

188 mm

ВІАЛУ • БЕЛЫЙ
ВІАЛУ • БЕЛЫЙ

Quality for Professionals
Качество для профессионалов

Ceresit

SANITARY FLEXSILICONE

CS 25



☞ Silikon Sanitarny CS 25 z formułą 3 x Protect posiada ochronę przed 1. wilgocią 2. pleśnią 3. odbarwianiem silikonu, dzięki czemu sprawnie zachowuje estetyczny wygląd i pod warunkiem aplikacji silikonu zgodnie z jego przeznaczeniem, zaleceniami zawartymi w karcie technicznej oraz zasadami sztuki budowlanej. Silikony CS 25 odpowiadają kolorom spoin CE 40 Aquastatic i CE 43 Grand'Élit.

Zastosowanie: Ceresit CS 25 służy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych między płytkami ceramicznymi oraz do wypełniania szczelin między płytkami, a urządzeniami sanitarnymi w łazienkach, kuchniach, toaletach. Do wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nie stosować do kamienia naturalnego i lusterek. Temperatura aplikacji: od +5 °C do +40 °C. Odporność termiczna: od -40 °C do +120 °C. Szczegółowe dane zawarte w karcie technicznej. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturach dodatnich. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić dobrą wentylację, a następnie wietrzyć je do czasu zniknięcia charakterystycznego zapachu. Data ważności: na opakowaniu, w formacie: BATCH XXXXXXXX SL ZYM EXP DD.MM.RR (czyli: ZZ - numer miesiąca, XXXXXXXX - numer serii, DD - dzień, MM - miesiąc, RR - rok). Niewielkie ilości można wykorzystać z odpadami gospodarstwa domowego. Większe ilości produktu wraz z orakowaniem przekazać firmie specjalizującej się w utylizacji odpadów. Wytwórca posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny na kontakt z wodą pitną nr HK/W/0894/01/2014. **Dystrybutor/podmiot odpowiedzialny:** Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, infolinia 800 120 241. **Zasadnicza charakterystyka** - patrz Deklaracja Właściwości Użytkowych. **Producent:** Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany, tel.: +49-211-797-0, fax: +49-211-798-4008, e-mail: corporate.communications@henkel.com

☞ Герметик санитарный Ceresit CS 25. Свойства: тройная защита: устойчивый к плесени, водостойкий, стойкий и равномерный цвет. Эластичный, устойчив к воздействию УФ-излучения, выцветает в той же цветовой гамме, что и фунг CE 40 Aquastatic и CE 43 Grand'Élit. **Область применения:** герметизация швов и стыков в ванных комнатах, душевых кабинках, бассейнах, санузлах, кухнях и других влажных помещениях. Может применяться внутри и снаружи здания. **Выполнение работ:** очистить поверхность шва. Равномерно нанести герметик, разровнять его. Свежую, еще не затвердевшую массу удалить с помощью растворителя, затвердевшие остатки - механическим способом. Работы следует выполнять при температуре основания от +5 °C до +40 °C. Температура эксплуатации - от -40 °C до +120 °C. Ceresit CS 25 содержит уксусную кислоту. При работе беречь глаза и кожу. При работе руководствоваться техническим описанием продукта. **Хранение:** в герметичной упаковке в сухом помещении при температуре от +5 °C до +25 °C. Срок хранения: срок хранения и срок годности указаны на упаковке в формате BATCH XXXXXXXX SL ZYM EXP DD.MM.YY (BATCH XXXXXXXX - номер партии, SL ZZ - срок годности, месяц, EXP DD.MM.YY - годен до, день.месяц.год). По окончании срока годности утилизировать как бытовые отходы. **Импортер в Республику Беларусь:** COOD -Хенкель Байтехникс, 223036 Минский р-н, г. Заславье, ул. Строительная 1, к.1. Тел./факс (017) 500 98 00, e-mail: ceresit.by@henkel.com, www.ceresit.by. **Производитель:** Хенкель АГ и Ко. КГаА, 40589 Германия, Д-40191 Дюссельдорф, ул. Хенкельштрассе, 67. тел.: +49-211-797-0, факс: +49-211-798-4008, e-mail: corporate.communications@henkel.com

☞ Увага Zawiera konserwant 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Unikać uwolnienia do środowiska.

☞ Состав: силиконовый полимер, алифатические углеводороды, диоксид кремния, сшивающий агент, добавки. 1000гр продукта содержит: 1,032 г/кг 4,5-Дихлор-2-Октил-2H-изотиазол-3-он, 0,046 г/кг Бифенил-2-ол. **Меры безопасности.** Возможна сенсибилизация при контакте с кожей. Беречь от детей. Избегать контакта с кожей. При попадании в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать защитные перчатки. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку. Использовать только снаружи или в хорошо проветриваемых помещениях.

Sanitary Flexsilicone - Санитарный эластичный силикон
Acetic Technology - Ацетик технология
3xProtect, Quality guaranteed - 3-я защита, гарантированное качество!



Henkel AG & Co. KGaA
13
DoP-00612
EN 15651-1
F-EXT-INT
EN 15651-3
S
www.henkel-dop.com

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ:
280 ml/мл



2373394



8 169145 1080554

Distance to bottom 14 mm

- 1,97 mm text distance right and left area needed.
- Centered line and text limitations around only for layout purposes for FS / BS alignment
- Fully printable area W 153,94 x H 188 mm
- Printed EAN code to be integrated vertically



	DATE	NAME	VPZ 98666
DRAWN	18.07.2016	Bolten	
CHECKED	18.07.2016	Schneider	REPL FOR X/X



Henkel AG & Co. KGaA

AOT-P	SCALE 1:1
SHEET 1/1	A3

Cartridge Inkjet Ritter

VERSION	DATE	NAME	MODIFICATION
.	.	.	.

1102-3378-3