



Beckers DESIGNER COLOUR



PRZYJAZNA
DLA
ZDROWIA




ZAWSZE
CZYSZTE
ŚCIANY



ŁATWE
MALOWANIE



 **BECKERS DESIGNER COLOUR** – wysokiej jakości wodorozcieńczalna farba lateksowa polecana do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. **ZASTOSOWANIE:** Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowo-wapiennych, jak również do renowacji starych wymalowań. Produkt nadaje się również do dekoracyjnego malowania betonu. **APLIKACJA: Powierzchnie niemalowane:** tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie zagruntować farbą gruntującą Beckers Designer Primer. **Nawierzchniowo pomalować dwukrotnie farbą Beckers Designer Colour. Powierzchnie uprzednio malowane:** przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić. Luźno związane elementy starej powłoki usunąć, polyskliwe powierzchnie zmatowić dwukrotnie farbą Beckers Designer Colour. **Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:** farbę wapienną lub klejową usunąć całkowicie. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie zagruntować farbą gruntującą Beckers Designer Primer. **Nawierzchniowo pomalować dwukrotnie farbą Beckers Designer Colour. Taśmę malarską usuwać na „mokro”.** **WAŻNE:** Malowane podłoże musi być mocne i stabilne. W przypadku luźno związanego podłoża przed gruntowaniem, powierzchnię zabezpieczyć preparatem Beckers Max Primer. W celu uniknięcia różnic w odcieniach należy użyć farby z jednej partii produkcyjnej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z kartą techniczną produktu, broszurami oraz poradami zamieszczonymi na stronie internetowej. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 1,2-benzisotiazol-3 (2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-isotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-isotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. **Uwaga!** W przypadku rozpylenia mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia z nich możliwie największej ilości farby. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania, jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy. Farbę chronić przed zamarzaniem. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Naklejką prezentująca kolor farby ma charakter poglądowy. Zalecamy sprawdzenie oryginalnych wymalowań dostępnych w punktach sprzedaży.

* Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.

 **BECKERS DESIGNER COLOUR** – high quality, waterborne, latex paint recommended for interior walls and ceilings in residential buildings, office premises and in public utilities. It creates beautiful, matt, washable finish. **EXAMPLES OF USE:** Suitable for painting plasterboard panels, cement-lime plaster as well as for renovation of previously painted surfaces. The paint is also suitable for decorative painting of concrete. **APPLICATION: Unpainted surfaces:** mineral plaster and substrate can be painted after a minimum of 4 weeks of seasoning. Remove dirt and dust from surfaces, fill holes and cavities with suitable filler. Prime with Beckers Designer Primer. Paint the surface twice with Beckers Designer Colour. **Previously painted surfaces:** wash down the surface and remove any grease. Remove thoroughly any loose elements of old coating, sand glossy surfaces matt and remove sanding dust. Fill holes and cavities with suitable filler. Prime the surface with Beckers Designer Primer. Paint the surface twice with Beckers Designer Colour. **Surfaces previously painted with glue or lime paints:** lime or glue paint must be completely removed. Remove dirt and dust from surfaces, fill holes and cavities with suitable filler. Prime the surface with Beckers Designer Primer. Paint the surface twice with Beckers Designer Colour. Remove masking tape when the coating is still wet. **IMPORTANT:** Substrate to be painted must be hard and solid. In case of loose substrates, treat the surface with Beckers Max Primer before priming. Reserve enough paint from the same production batch for uniform colour surface. This product contains a biocidal product for the preservation of the product during storage. Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3- one (3:1). May produce an allergic reaction. Wear protective gloves. Safety data sheet available on request. **Warning!** Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Keep out of reach of children. Room must be ventilated till all paint odour disappears. Remove as much paint as possible from painting tools before cleaning them with water. Liquid paint waste must not be poured down the drain. Empty cans as well as cans with liquid waste should be taken to a disposal according to the local regulations. For more information please contact local authority. The storage and transport temperature must be between +5°C and +25°C. For additional information see product technical data sheet, booklets and recommendations provided on our website. Sticker presenting colour of the paint is only visual. It is recommended to check the original painting available at point of sale.

* Recommendation of Polish Allergy Society (PTA) concerns product after the painted surface is fully dry and the room has been thoroughly ventilated.

WYDAJNOŚĆ / COVERAGE do 16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu (w zależności m.in. od chłonności podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego)

ROZCIEŃCZENIE / THINNING woda (w razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą)
use water (if necessary thin max. 5% with water).

NARZĘDZIA / TOOLS pędzel, wałek, natrysk. Zaleca się użycie narzędzi malarskich **FINZA**
brush, roller, spray. It is recommended to use **FINZA** painting tools.

TEMPERATURA MALOWANIA / PAINTING TEMPERATURE od +5°C do +30°C temperatury powietrza i malowanej powierzchni
from +5°C to +30°C ambient air temperature and painted surface.

CZAS SCHNIĘCIA / DRYING TIME (przy temperaturze +23°C i wilgotności względnej 50%). Pyłosuchość uzyskuje się po około 2 godz. Malować ponownie po około 4 godz.
(at temperature of +23°C and 50% relative humidity). Dust dry after about 2 hours. Recoatable after min. 4 hours.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / CLEANING OF TOOLS woda
water.

STOPIEŃ POŁYSKU / GLOSS GRADE mat
matt.

INNE UWAGI / OTHER CAUTION Produkt posiada Atest Higieniczny. Kategoria A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 1 g/l.
Product has a hygiene certificate. A/a class. Admissible content of organic volatile compounds from 2010 on – 30 g/l. The product contains less than 1 g/l.

TERMIN PRZYDATNOŚCI / EXPIRE DATE patrz data na opakowaniu
see date on packaging.

WYSOKIEJ JAKOŚCI MATOWA FARBA LATEKSOWA DO WNĘTRZ
NAJWYŻSZA KLASA ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE

2,5L

PRODUKT NALEŻY TRANSPORTOWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ, ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONY PRZED PRZESUWANIEM ORAZ PRZEWROCENIEM.



TIKKURILA POLSKA S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica
Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55
www.beckers.pl

