

Specification

产品规格书

Model Description 产品描述		Wireless doorbell AC receiver 无线门铃交流接收器		Date 日期	03-Jun-19
Model number 产品型号		308W,308B	Target Market 目标市场	Europe	Serial No. 物料序列号
No.	Subject 项目		Technical Data 技术参数		Unit 单位
1	Electrical 电子电路	Voltage / 工作电压	AC 230 60Hz		V
2		Static power / 静态功率	≤0.5		W
3		Standby Current / 待机电流	/		mA
4		Circuit type / 电路类型	Superheterodyne超外差 ERP circuit 开关电源		/
5		Lighting & color/灯光及颜色	LED blue		/
6	Wireless Transmitt 无线传输	Frequency / 频率	433.92MHZ±0.5MHz		Mhz
7		Bandwidth / 带宽	431.92~435.92		Mhz
8		Receiver sensitivity / 接收灵敏度	>98		dBm
9		Indoor Receiver Range/室内接收距离	≥70 (paired with C2-100 transmitter)		m
10		Outdoor Receiver Range / 空旷接收距离	≥200 (paired with C2-100 transmitter)		m
11	Function & Button 功能 & 按键	Button / 功能按键	☒ Melody ☒ Volume音量 ☐ ON/OFF 开关		/
12		Switch / 拨位	Lighting+Melody-Lighting		/
13		Sound Volume / 音量	80 min		dB
14		Ringtone / 曲目	7		pcs
15		Alerting mode / 警示模式	/		/
16	Power supply 供电	Plug type / 插头类型	European plug欧式插		/
17		Battery type & quantity / 电池类型&数量	/		/
18	Detect & Trigger (Sensor and Magnet only) 感应和触发	Detect range / 感应距离	/		m
19		Detect Angle / 感应角度	/		Degree
20	Certificate 认证标准	Certificate / 认证标准	☒ CE ☒ RoHS ☐ UL ☐ FCC		/
21	Others 其他	Plastic material/胶件物料	pc		/
22		Operation Temperature & Humidity / 工作温度&湿度	-10~50 ℃ 0~75% RH		℃ & %
23		Store Temperature & Humidity / 储存温度&湿度	-20~55 ℃ 0~95% RH		℃ & %