CERRAD

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 7B/02 CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤0,5%
EN 14 411 BI_a załącznik G, Płytki uniwersalne – GL

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do wykładania podłóg i ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz budynków, w tym schodów, w budynkach oraz zakładach przemysłowych

3. Producent:

CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **PN EN 14 411:2013-04**
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane : **Nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień		Klasa $A1/A1_{FL}$	PN EN 14 411:2013-04
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:			
- Kadm		< 0,07 mg/dm^2	
- Ołów		< 0,8 mg/dm^2	
Siła łamiąca	Grubość ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
	Grubość < 7,5 mm	≥ 700 N	
Poślizg – CEN/TS 16165:2012 Zał. B; DIN 51130		R10	
Siła wiązania/adhezja: - kleje cementowe - kleje dyspersyjne - kleje z żywic reaktywnych		≥ 0,5 [N/mm^2] ≥ 1,0 [N/mm^2] ≥ 2,0 [N/mm^2]	
Trwałość dla:			
- Zastosowań wewnętrznych		Spełnia	
- Zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie - rozmrażanie			
Odporność na szok termiczny		Spełnia	
Odczucie dotyku		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Dawid Cegłowski - Chief Operating Officer
CZŁONEK ZARZĄDU
Dawid Cegłowski
Dawid Cegłowski

Paweł Smolarek - Chief Product Officer
CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Smolarek
Paweł Smolarek

Starachowice, 03.06.2019