

Deklaracja właściwości użytkowych: nr

CPR-DE3/0030-0038.2.pol
CPR-DE3/0050-0058.2.pol
CPR-DE3/0060-0065.2.pol
CPR-DE3/0068.2.pol
CPR-DE3/0228-0235.2.pol
CPR-DE3/0238-0244.2.pol
CPR-DE3/0732-0734.2.pol

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Sopro SanitärSilicon (wszystkie kolory)

2. Zamierzone zastosowanie :

**Jednoskładnikowy, siecący kwasem octowym uszczelniaacz silikonowy,
do zastosowania na fasadach, jako kit szklarski, w pomieszczeniach sanitarnych i obszarach
obciążonych ruchem pieszym.**

3. Producent:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden, (Niemcy), www.sopro.com

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

**System 3 dla wstępnego badania typu
System 3 dla reakcji na ogień**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012
EN 15651-4:2012**

Jednostki notyfikowane

Jednostka notyfikowana ift Rosenheim GmbH , numer jednostki notyfikowanej 0757, dokonała wstępnego badania typu produktu na bazie próbek producenta wytworzonych w systemie 3 i wydała certyfikat nr: 14-001868-PR01 (KB 1-K02-09-de-01), 14-001868-PR01 (KB 2-K02-09-de-02), 14-001868-PR01 (KB 3-K02-09-de-01), 14-001868-PR01 (KB 4-K02-09-de-01).

Jednostka notyfikowana ift Rosenheim GmbH , numer jednostki notyfikowanej 0757, przeprowadziła badanie reakcji na ogień produktu na bazie próbek producenta wytworzonych w systemie 3 i wydała certyfikat nr: 14-001868-PR04 (KB-K02-01-de-01).

6. Deklarowane właściwości użytkowe :

Typ F EXT-INT CC 25 LM, G CC 25 LM, XS 1 i PW INT 12,5 E

Kondycjonowanie : Metoda A

Podłoże : szkło

Obróbka wstępna: Sopro SiliconPrimer Clean SPC 023

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	Klasa E
Wodoszczelność i gazoszczelność - Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu - Odporność na spływanie - Zmiana objętości - Wytrzymałość na rozrywanie - Właściwości mechaniczne, przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody - Właściwości adhezyjne/kohezyjne po oddziaływaniu ciepła, wody i sztucznego światła - Powrót elastyczny - Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu/moduł ścienny dla kitów stosowanych w zimnym klimacie (- 30°C) - Właściwości mechaniczne przy stałym rozciąganiu kitów stosowanych w zimnym klimacie (- 30°C) - Rozwój mikrobiologiczny	spełnia (NF) $\leq 3 \text{ mm}$ $\leq 10\%$ spełnia (NF) spełnia (NF) spełnia (NF) $\geq 70 \%$ $\leq 0,9 \text{ MPa}$ spełnia (NF) 0
Trwałość	spełnia (NF)
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	określone

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Wiesbaden, dnia 28/11/2016

ppa. Helmut Schäfer, Kierownik Technologii Produktu

