


WŁASNOŚCI

- Żywica poliuretanowa o wysokiej wytrzymałości
- Wszystkie gatunki drewna (gatunki europejskie, gatunki egzotyczne...)
- Wzmocniona odporność na promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne i wstrząsy
- Elastyczna powłoka: odporna na zmiany wymiarowe drewna
- Nie pęka, nie łuszczy się
- Łatwa renowacja, bez konieczności usuwania starej farby

NARZĘDZIA



CHNIĘCIE

Czas schnięcia
w dotyku: 2 godz
Czas oczekiwania
pomiędzy warstwami: 4 godz



CZYSZCZENIE



WYDAJNOŚĆ

12 m²
na warstwę

* DO 6 LAT TRWAŁOŚCI NA ZEWNĄTRZ:

Podłoże: stare i nowe drewno, zdrowe, czyste, odtłuszczone i suche (wewnętrzna wilgotność poniżej 10%), odpowiednio przygotowane. Należy nakładać w trzech warstwach. Całkowity czas schnięcia w normalnych warunkach. Normalne warunki użytku domowego (drewniane powierzchnie pionowe) i konserwacji. Trwałość na słabo impregnowanym drewnie (dąb, Iroko itp.) jest ograniczona i zmniejszona, podobnie jak w przypadku wystawienia w kierunku południowym lub zachodnim. Nie stosować na cydrze czerwonym.



EMB F73100

Syntilor

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Sienna 39
00-121 WARSZAWA
Tel: +48 22 417 10 80
Fax: +48 22 417 10 81

LAKIER DO DREWNA BSC

Wyjątkowo odporny i elastyczny, polecany do ochrony i dekoracji wszelkich zewnętrznych powierzchni drewnianych (okiennice, drzwi, okna, altany, werandy, pergole...), nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Jest również idealny do wszystkich wewnętrznych powierzchni drewnianych. Lakier do Drewna BSC jest również dostępny w wersji z polyskiem i bezbarwnej matowej.

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE:

- **Drewno nowe lub surowe:** doskonała przyczepność na nagim, czystym, suchym i zdrowym drewnie (drewno tłuste i egzotyczne należy wcześniej odtłuścić).
- **Drewno poszarzałe lub szczerbate:** oczyścić za pomocą **Odszarzacza do drewna Syntilor**, a następnie przetrzeć papierem ściernym (granulacja 80).
- **Drewno wcześniej lakierowane:** delikatnie przetrzeć papierem ściernym (granulacja 100).
- **Stare wykończenia (farby, lazury...):** przeszlifować papierem ściernym o granulacji 40, 60, a następnie 80 lub zastosować wcześniej **Zmywacz powłok Syntilor**.
- Starannie odkurzyć.
- W razie potrzeby zaimpregnować za pomocą odpowiednio przystosowanego produktu do impregnacji drewna.

Porada profesjonalisty: lekko wygładzić (papierem ściernym o granulacji 80) ostre krawędzie i kany zewnętrznej powierzchni drewnianej w celu doskonałego pokrycia lakierem włókien drewna, a tym samym wydłużenia jego trwałości.

NAKLADANIE:

- Dobrze wymieszać przed użyciem, nie rozcieńczać.
- Nakładać za pomocą pędzla lub pędzla typu spalter wzdłuż włókien drewna.
- Wewnątrz: nakładać w 2 obfitych warstwach.
- Na zewnątrz: nakładać w 3 obfitych warstwach.
- Po zakończeniu schnięcia pomiędzy poszczególnymi warstwami przeszlifować papierem ściernym o granulacji 120 do 180, a następnie odkurzyć.
- W pierwszych dniach należy przedsięwziąć pewne środki ostrożności.

Karta Techniczna produktu jest dostępna na życzenie.

Zawiera produkty biobójcze (środek konserwujący): zawiera MIESZANINĄ 5-CHLORO-2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU i 2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1) i 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego składowiska. PRZECH OWYWAĆ W MIEJSCU NIE NARAŻONYM NA DZIAŁANIE MROZÓW. Nie stosować w temperaturze poniżej 12°C lub powyżej 25°C. Szczegółowe informacje dostępne są w Karcie Technicznej. Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Okres trwałości: 6 lat od daty produkcji.

Dopuszczalna w UE wartość stężenia dla tego produktu (kat. A/e): 130 g/L. Produkt ten zawiera maksymalnie 25 g/L L.Z.O.

Syntilor

LAKIER DO DREWNA BSC

TWORZY TRWAŁĄ POWŁOKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ

MAT

POLIURETANOWY

6 LAT*

BEZBARWNY

0

1le
12 m²

WYKONANIE
CZYSZCZENIE
NARZĘDZI

Schnie w
2 Godz

- Do wszystkich rodzajów drewna
- Na zewnątrz - do wewnątrz
- Wysoka odporność na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne
- Wodoodporny i mikroporowy

Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Format : 351 x 121 mm - Echelle : 100%