19070447-苏州-805-39_07/31/11 13:53:02 PM
CMYK

Artens

MEDIO

CLIC

X2

PVC* *ПВХ

> 5 mm

FR : Pose idéale sur : Dalle béton lisse, sols rapiés. **Parquet collé, ancien carrelage avec joints < 2 mm de large et < 1 mm de profondeur, simon ragréer le sol.** Enlever tous les autres revêtements : moquette, fibre naturelle, vinyle (pvc), linoleum, sol lisse hydraté, stratifié, planches OSB.
ES : Idéal para la instalación sobre losas de hormigón liso y suelos rematados. **Parquet pegado y embaldosado antiguo con juntas <2 mm de ancho y <1 mm de profundidad, en caso contrario nivelar el suelo.** Retirar cualquier otro revestimiento: moqueta, fibra natural, vinilo (PVC), linóleo, suelos de madera flotante, entarimados, planchas de OSB, etc.
PT : Aplicação ideal sobre: laje em betão liso, pavimentos regularizados. **Parquet colado, mosaicos antigos com juntas <2 mm de largura e < 1 mm de profundidade, caso contrário regularizar o solo.** Remover todos os outros revestimentos: alcatifa, fibra natural, vinil (pvc), linóleo, pavimento em madeira flutuante, estratificado, soalho OSB.
IT : Posa ideale su: soletta di cemento levigata, pavimenti livellati. **Parquet incollato, vecchia pavimentazione in piastrelle con giunti < 2 mm di larghezza e < 1 mm di profondità, in caso contrario livellare il suolo.** Togliere gli altri rivestimenti: moquette, fibra naturale, vinile (PVC), linoleum, pavimento in legno flottante, laminato, pannelli OSB.
EL : Ιδανική τοποθέτηση σε: Λεία πλάκα σκυροδέματος, επιπεδωμένα δάπεδα. **Κολλητό παρκέτο, παλιό δάπεδο πλακάκια με αρμούς πάχους < 2 mm και βάθους < 1 mm, διαφορετικά ισοπεδώστε επιπέδωσε.** Αφαιρέστε όλες τις άλλες επιστρώσεις: μοκέτα, φυσικές ίνες, βινύλιο (PVC), linoleum, πλωτό ξύλινο δάπεδο, laminate, δάπεδο OSB κ.λπ.
PL : Doskonale ułożenie na następujących podłożu: gładka płyta betonowa, podłogi wyrównane. **klejone parkiety, stare płytki z fugami o szerokości < 2 mm i głębokości < 1 mm - w przeciwnym wypadku nalej wyrównać podłogę.** Usunąć wszystkie inne podłoża, takie jak wykładziny, włókna naturalne, winyl (PVC), linoleum, pływające drewniane, laminat, płyty OSB.
RU : Идеальный подходит для укладки на таких поверхностях: гладкий бетон, выровненный пол, наклеенный паркет. **или на старой плитке с швами шириной менее 2 мм и глубиной менее 1 мм. В противном случае необходимо выровнять пол.** Удалите все остальные типы покрытий: ковролин, натуральные волокна, винил (ПВХ), линолеум, плавающий деревянный пол, ламинат, плиты ОСП и д.
KZ : Мінанқұрылғы қорғалған жиектер сайтқа келеді. Тайз бетон панель, тегістелген еден, **жабысқыштағы паркет едін, фабрикаттағы жоғарғыбөлігі ені 2 мм-ге дейін, тереңдігі 1 мм-ге дейін болатын ескі плитка.** Барлық басқа қабаттарды алыңыз: кілем, жасанды талшықтар, винил (ПВХ), линолеум, бөлек қабаттағы ламинат, ағаш едін, ламинат. Бағдарламаны жасауға тағы едін және 1 м.
UA : Ідеально підходить для укладання на таких поверхнях: гладкий бетон, вирівнена підлога, **наклеєне паркетне покриття, підлога зі старою плиткою зі швами шириною менше 2 мм і глибиною менше 1 мм.** Її варто вирівняти вирівнювачем товщиною. Зняти усі інші типи покриттів: килимок, натуральні волокна, вініл (ПВХ), лінолеум, плаваюче дерев'яне покриття, ламінат, плити DCP тощо.
RO : Instalare ideală pe: Dală de beton netedă, pardoseli nivelate. **Parchet lipit, gresie veche cu îmbinări cu lățimea < 2 mm și grosimea < 1 mm, în caz contrar nivelați pardoseala.** Îndepărtați orice alt tip de acoperire: mochetă, fibre naturale, vinil (pvc), linoleum, pardoseală flotantă din lemn, laminat, OSB.
PL : Doskonałe ułożenie na następujących podłożu: gładka płyta betonowa, podłogi wyrównane. **klejone parkiety, stare płytki z fugami o szerokości < 2 mm i głębokości < 1 mm - w przeciwnym wypadku nalej wyrównać podłogę.** Usunąć wszystkie inne podłoża, takie jak wykładziny, włókna naturalne, winyl (PVC), linoleum, pływające drewniane, laminat, płyty OSB.
RU : Идеальный подходит для укладки на таких поверхностях: гладкий бетон, выровненный пол, наклеенный паркет. **или на старой плитке с швами шириной менее 2 мм и глубиной менее 1 мм. В противном случае необходимо выровнять пол.** Удалите все остальные типы покрытий: ковролин, натуральные волокна, винил (ПВХ), линолеум, плавающий деревянный пол, ламинат, плиты ОСП и д.
KZ : Мінанқұрылғы қорғалған жиектер сайтқа келеді. Тайз бетон панель, тегістелген еден, **жабысқыштағы паркет едін, фабрикаттағы жоғарғыбөлігі ені 2 мм-ге дейін, тереңдігі 1 мм-ге дейін болатын ескі плитка.** Барлық басқа қабаттарды алыңыз: кілем, жасанды талшықтар, винил (ПВХ), линолеум, бөлек қабаттағы ламинат, ағаш едін, ламинат. Бағдарламаны жасауға тағы едін және 1 м.
UA : Ідеально підходить для укладання на таких