OK
TASK FORCE GREEN
DOT / SORTING
INSTRUCTION
2021

T订单 G 06/20

32mm

PT Vai de encontro aos requisitos da norma (UE) 2016/425: Inocuidade, conforto, solidez
Normas aplicáveis:
A luva vai de encontro aos requisitos da norma EN 420:2003+A1:2009 e EN 388:2016 «Requisitos gerais para luva de trabalho», Destreza:5 Além disso, esta luva foi criada para o seguinte:Perigo mecânico - EN388:2016

Níveis de desempenho

Resistência à abrasão	2	(em 4 máximo)
Resistência ao corte da lâmina	1	(em 5 máximo)
Resistência aos rasgos	2	(em 4 máximo)
Resistência à perfuração	1	(em 4 máximo)
Método de resistência ao corte (EN ISO 13997)	X	(A a F)
Proteção de impacto		

«X» indica que a luva não foi submetida ao teste, ou o método de teste parece não ser adequado para o design ou material da luva.
Limite de proteção:
Os utilizadores deverão ser avisados de que as luvas não deverão ser usadas quando houver risco de ficarem presas em peças em movimento de máquinas.
Não garantimos a proteção contra riscos ou perigos que não sejam mencionados neste documento. Os níveis de desempenho mencionados só são válidos para a palma da luva. Os níveis de desempenho mencionadossó são válidos para luvas novas que não tenham sido lavadas nem regeneradas. Estes níveis de desempenho são obtidos a partir de testes efetuados de acordo com as condições definidas pelas normas aplicáveis.
Esta luva não deverá entrar em contacto com o fogo.
Contém látex de borracha natural, que pode causar uma reação alérgica, incluindo choque anafilático.
Antes da utilização, a luva deverá ser controlada visualmente. Se houver deterioração (abração, corte, desgaste...), as luvas têm de ser eliminadas.
Para luvas com diferentes camadas de material, os níveis de desempenho são garantidos apenas para a luva por completo.
Para luvas com duas ou mais camadas, a classificação geral não reflete necessariamente o desempenho da camada mais exterior.
Armazenamento e limpeza
Mantenha com condições de temperatura e humidade normais, e num local limpo, coberto e ventilado.
PPE sujeito ao envelhecimento:
Em condições normais de utilização, armazenamento e manutenção, este produto não sofre qualquer envelhecimento.
Declaração UE de conformidade disponível:
www.ppe-dexter.com

IT Soddisfa i requisiti del regolamento (EU) 2016/425: Innocuità, comfort, solidità.
Standard applicabili:
Il guanto soddisfa i requisiti degli standard EN 420:2003+A1:2009 e EN 388:2016 "Requisiti generali per i guanti di protezione", Destrezza: 5
Inoltre, questo guanto è stato progettato per le seguenti Applicazioni: Rischio meccanico - EN388:2016

Livelli di prestazioni

Resistenza all'abrasione	2	(su 4 max)
Resistenza al taglio	1	(su 5 max)
Resistenza alla lacerazione	2	(su 4 max)
Resistenza alla perforazione	1	(su 4 max)
Metodo di resistenza al taglio (EN ISO 13997)	X	(Da A a F)
Protezione contro gli urti		

La "X" indica che il guanto non è stato sottoposto al test, o che il metodo di prova non è adatto al design o al materiale del guanto.

Limite di protezione:
Bisogna avvertire gli utenti di non usare i guanti se sussiste il rischio che si impiglino in parti della macchina in movimento.
Non è garantita la protezione contro rischi o pericoli non menzionati nel presente documento. I livelli di prestazioni menzionati valgono solo per il palmo del guanto. I livelli di prestazioni menzionati valgono solo per guanti nuovi, non lavati e non rigenerati. Questi livelli di prestazioni vengono ottenuti dai test eseguiti secondo le condizioni definite dalle norme applicabili.
Questo guanto non deve venire a contatto con il fuoco.
Contiene lattice di gomma naturale, che può causare reazioni allergiche, tra cui shock anafilattico.
Ispezionare visivamente il guanto prima dell'uso; in caso di segni di deterioramento (abrasioni, tagli, strappi, ecc.), gettarlo.
Per i guanti formati da diversi strati di materiali, i livelli di prestazioni sono garantiti esclusivamente per l'intero guanto.
Per i guanti formati da due o più strati, la classificazione globale non riflette necessariamente le prestazioni dello strato più esterno.
Note per la conservazione e la pulizia
Conservare il prodotto in condizioni normali di temperatura e umidità e in un luogo pulito, chiuso e ventilato.
DPI soggetti a invecchiamento
In condizioni normali di utilizzo, conservazione e manutenzione, questo prodotto non è soggetto a deterioramento.
Disponibile la dichiarazione di conformità UE
www.ppe-dexter.com

G

32mm

EN It meets the requirements of the Regulation (EU) 2016/425: innocuousness, comfort, solidity.
Applicable standards:
The glove meets the requirements of the standard EN 420:2003+A1:2009 and EN 388:2016 «General requirements for work glove», Dexterity: 5 Moreover, this glove has been designed for the following applicable: Mechanical hazard - EN 388:2016

Levels of performance

Abrasion resistance	2	(on 4maxi)
Blade cut resistance	1	(on 5maxi)
Tear resistance	2	(on 4maxi)
Puncture resistance	1	(on 4maxi)
Cut Resistance method(ENISO 13997)	X	(A to F)
Impact Protection		

«X» indicates that the glove has not been submitted to the test or the test method appears not to be suitable for the glove design or material.

Protection limit:
Users should be warned that gloves should not be worn when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.
The protection against risks or hazards which are not mentioned in this document is not warranted. The levels of performance mentioned are only valid for the palm of the glove. The levels of performance mentioned are only valid for new gloves, not washed ,nor regenerated. These levels of performance are obtained from the tests done according to conditions defined by the applicable standards.
This glove shall not be in contact with fire.
Contains natural rubber latex, which could cause allergic reaction, including anaphylactic choc.
Before use, the glove shall be visually controlled, in case of deterioration the gloves must be scrapped (abrasion, cut, tear, . . .).
For gloves with different layers of material, the performance levels are warranted only for the whole glove.
For gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.
Storage and cleaning notice
Keep under ordinary temperature and humidity conditions and in clean, covered and ventilated premises.
PPE subject to ageing :
Under normal conditions of use, storage and maintenance, this product is not subject to ageing.
EU declaration of conformity available:
www.ppe-dexter.com

Made in China \ Сделано в Китае \ Қытайда жасалған

EN 388:2016
2 1 2 1 X
CAT.II
PAP 21

Notified body :
CTC (0075) 4.Hermann
Frenkel 69367 LYON Cedex 07 France

ADEO SERVICES - 135 Rue Sadi Carnot - CS00001 - 59790 Ronchin - FRANCE

50mm

FR Gant polyamide avec enduction latex antiglisse sur paume et retour bout des doigts. Pour jardiner, bricoler, transporter meubles et cartons.
ES Guante de poliamida recubierto de látex antideslizante en la palma y el dorso de la punta de los dedos. Para jardinería, bricolaje, y transporte de muebles y cajas de cartón.
PT Luva em poliamida com revestimento em latex anti-escorrega-mento na palma da mão e pontas dos dedos. Para jardinagem, bricolage, transportar móveis e caixas.
IT Guanto in poliammide con rivestimento in lattice antiscivolo sul palmo e sulla punta delle dita. Per giardinaggio, bricolage, trasporto di mobili e cartoni.
RO Mănușă din poliamidă cu înveliș din latex antialunecare pe palmă și pe vârful degetelor. Pentru grădinărit, bricolaj, transportul mobilei și al cutiilor de carton.
EN Polyamide glove with latex non-slip coating on palm and fingertips. For gardening, DIY, carrying furniture and boxes.

3 276007 038682
835947/930668
Номер партии: 06/20

6 7 8 9 10 11

34mm

13mm

7mm

8mm

11mm

9
L

STRONG
2/5
LATEX

32mm

DEXTER

100mm front

back side

FR Conforme aux exigences de la réglementation (UE) 2016/425 : innocuité, confort, solidité.
Normes applicables :
Le gant répond aux exigences de la norme EN 420:2003+A1:2009 et EN 388:2016 "Exigences générales relatives aux gants de travail", Dextérité : 5
En outre, ce gant a été conçu dans le respect de la norme applicable suivante : Risque mécanique - EN388:2016

Niveaux de performance

Résistance à l'abrasion	2	(Sur 4 max)
Résistance aux coupures de lames	1	(Sur 5 max)
Résistance à la déchirure	2	(Sur 4 max)
Résistance à la perforation	1	(Sur 4 max)
Méthode de test de résistance aux coupures (EN ISO 13997)	X	(A à F)
Protection contre les chocs		

"X" indique que le gant n'a pas été soumis au test ou que la méthode de test ne semble pas être adaptée au design ou au composant du gant.
Limite de protection :
Les utilisateurs doivent être avertis que les gants ne doivent pas être portés lorsqu'il y a un risque d'être piégé par des pièces mobiles de machines.
La protection contre les risques ou les dangers non mentionnés dans ce document n'est pas garantie. Les niveaux de performance mentionnés ne sont valides que pour la paume du gant. Les niveaux de performance mentionnés ne sont valides que pour les nouveaux gants, non lavés ou régénérés. Ces niveaux de performance sont obtenus à partir des essais effectués selon les conditions définies par les normes applicables.
Ce gant ne doit pas être en contact avec le feu.
Avant utilisation, les gants doivent être inspectés visuellement. En cas de détérioration, ils doivent être mis au rebut (abrasion, coupure, déchirure...).
Contiennent du caoutchouc naturel (latex) pouvant entrainer une réaction allergique, y compris un choc anaphylactique.
Pour les gants composés de différentes couches de matériaux, les niveaux de performance indiqués sont valables pour chaque gant dans son intégralité.
Pour les gants composés de deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas forcément le niveau de performance de la couche extérieure.
Remarque concernant le stockage et le nettoyage
A conserver dans des conditions de température et d'humidité normales ainsi que dans des locaux propres, couverts et ventilés.
EPI sujet à un vieillissement :
Dans des conditions normales d'utilisation, de stockage et d'entretien, ce produit n'est pas sujet au vieillissement.
Déclaration de conformité UE disponible:
www.ppe-dexter.com

ES Cumple con los requisitos de la norma (UE 2016/425: inocuidad, comodidad, solidez.
Normas aplicables:
El guante cumple con los requisitos de las normas EN 420:2003+A1:2009 y EN 388:2016 «Guantes de protección: requisitos generales». Destreza:5
Asimismo, este guante ha sido diseñado cumpliendo con la norma siguiente: Riesgos mecánicos – EN 388:2016

Niveles de desempeño

Resistencia a la abrasión	2	(en 4 máx.)
Resistencia a cortes de cuchilla	1	(en 5 máx.)
Resistencia al desgarro	2	(en 4 máx.)
Resistencia a perforaciones	1	(en 4 máx.)
Método de resistencia de corte (EN ISO 13997)	X	(de A a F)
Protección contra impactos		

«X» indica, bien que el guante no ha sido enviado para su ensayo, o bien que el método de ensayo parece no ser el apropiado para el diseño o el material del guante.
Límite de protección:
Los usuarios deben estar sobre aviso de que los guantes no se deben utilizar cuando existe riesgo de enredo con las partes móviles de una máquina.
La protección contra peligros o riesgos no mencionados en este documento no está garantizada. Los niveles de desempeño mencionados son válidos solamente para la palma del guante. Los niveles de desempeño mencionados son solamente válidos para guantes nuevos, no lavados y no regenerados. Estos niveles de desempeño se obtienen mediante pruebas realizadas de acuerdo a las condiciones definidas en los estándares aplicables.Este guante no debe entrar en contacto con fuego.
Contiene goma de látex natural que puede causar reacciones alérgicas, incluido un choque anfiláctico.
Antes de usar los guantes, examínelos visualmente y en caso de deterioro, los guantes deben desecharse (abrasión, corte, desgarro, . . .).
Los guantes con capas diferentes de material tienen garantizado el nivel de desempeño solo para el guante completo. La clasificación general de los guantes con dos o más capas no refleja necesariamente el desempeño de la capa más externa.
Almacenamiento y limpieza
Mantener en un entorno con temperatura y humedad normales y en lugar limpio, cubierto y ventilado.
PPE sujeto a envejecimiento:
En condiciones normales de uso, almacenamiento y mantenimiento, este producto no tiene caducidad.
Declaración de conformidad de la UE disponible:
www.ppe-dexter.com

34mm

13mm

2020.12.16 wangxia