

equation

< 40m² | 30L/24h

REFRIGERANT GAS
LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL*



65MM

130MM

D30



equation



FR DESHUMIDIFICATEUR
Utilizable de 5°C à 32°C
Consommation: 560 W
Capacité du réservoir: 7,7 litres
Capacité de déshumidification: 30L/24 heures - @ 30°C/80% HR
Hygrostат réglable: 30% à 90% en pas de 5%
Niveau sonore: 45 dB(A)
Gaz réfrigérant, R290 avec un faible indice PGP
(Potentiel de Réchauffement Planétaire): 3
Produit hermétiquement scellé
Minuterie: 24 heures
Arrêt automatique bac plein
Filtre à poussière lavable
Fonction anti-gel
Redémarrage automatique
Affichage LED
Tuyau d'évacuation d'eau fourni (18mm de diamètre)
Poignée de transport
Roulettes de déplacement
*Garantie 2 ans

ES DESHUMIDIFICADOR
Utilizable de 5°C a 32°C
Consumo: 560 W
Capacidad del depósito: 7,7 litros
Capacidad de deshumidificación: 30L/24 horas @ 30°C/80%HR
Higróstatо regulable: 30% a 90% en pasos de 5%
Nivel sonoro: 45 dB(A)
Gas refrigerante, R290 con un bajo índice PCA
(Potencial de Calentamiento Atmosférico): 3
Producto sellado herméticamente
Temporizador de 24 horas
Parada automática recipiente lleno
Filtro de polvo lavable
Función anticongelante
Arranque automático
Visualización en pantalla LED
Tubo de evacuación de agua suministrado (18mm de diámetro)
Asa de transporte
Ruedas de desplazamiento
*Garantía 2 años

PT DESUMIDIFICADOR
Utilizável de 5°C a 32°C
Consumo: 560 W
Capacidade do reservatório: 7,7 litros
Capacidade de desumidificação: 30L/24 horas @ 30°C/80%HR
Higróstatо regulável: 30% a 90% por passos de 5%
Nível sonoro: 45 dB(A)
Gas refrigerante, R290 com um baixo índice de PAG
(Potencial de Aquecimento Global): 3
Produto selado hermeticamente
Temporizador 24 horas
Paragem automática com o recipiente cheio
Filtro de poeiras lavável
Função anticongelante
Reinício automático
Visor LED
Tubo de evacuação de água fornecido (18 mm de diâmetro)
Punho de transporte
Rodas para deslocação
*Garantia 2 anos

IT DEUMIDIFICATORE
Utilizzabile da 5°C a 32°C
Consumo: 560 W
Capacità di serbatoio: 7,7 litri
Capacità di deumidificazione: 30L/24 ore @ 30°C/80%HR
Igròstatо regolabile: 30% a 90% in incrementi di 5%
Livello sonoro: 45 dB(A)
Gas refrigerante, R290 con debole indice PRG
(Potenziale di Riscaldamento Globale): 3
Prodotto sigillato ermeticamente
Temporizzatore 24 ore
Arresto automatico vasca piena
Filtro a polvere lavabile
Funzione antigelo
Riavvio automatico
Display LED
Tubo di evacuazione dell'acqua fornito (18 mm di diametro)
Maniglia di trasporto
Ruote per la movimentazione
*Garanzia 2 anni

EL ΑΒΥΤΡΑΝΤΗΡΑΣ
Χρησιμοποιείται από 5°C έως 32°C
Κατανάλωση: 560 W
Χρημικότητα του δεξαμενής: 7,7 λίτρα
Καπάκτητα αφυγραντικής: 30L/24ωρο @ 30°C/80%HR
Ρυθμιζόμενος υγραντοστάς: 30% έως 90% σε βήματα του 5%
Ηχητικό επίπεδο: 45 dB(A)
*Αεριοποιημένο R290 με χαμηλό δείκτη GWP
(δυναμικό θέρμανσης ολικής της θερμοκρασίας): 3
Ερμητικά σφραγισμένο προϊόν
24-ώρορο χρονόμετρο
Αυτόματη διακοπή όταν γεμίσει το δοχείο
Φίλτρο νερού πλυνόμενο
Αντιψύκηση λειτουργίας
Αυτόματη επανεκκίνηση
Οθόνη LED
Παρέχεται σωλήνα για αερισμού νερού (διάμετρο 18 mm)
Αρτη μεταφοράς
Τρόχους μετακίνησης
*Εγγύηση 2 ετών

PL URZĄDZENIE OSUSZAJĄCE
Stosowanie od 5°C do 32°C
Zużycie: 560 W
Pojemność zbiornika: 7,7 litry
Wydajność osuszania: 30L/24 godziny @ 30°C/80%HR
Regulowany higrostат: 30% do 90% w 5% kroków
Poziomy hałas: 45 dB(A)
Gaz chłodniczy R290 o niskim współczynniku GWP
(Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego): 3
Produkt hermetycznie zamknięty
Wyłącznik czasowy 24 godzinny
Automatyczne zatrzymanie pełnego zbiornika
Filtr pyłowy i nadający się do mycia
Funkcja ochrony przed zamrażaniem
Automatyczny restart
Wyświetlacz LED
Wąż odpływowy dostarczany w komplecie (18 mm średnicy)
Candy handle
Koła umożliwiające przemieszczanie
*Gwarancja 2 lat

D30



equation

< 40m² | 30L/24h

REFRIGERANT GAS
LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL*



D30



equation



RU ОСУШИТЕЛЬ
Используется при температуре от 5°C до 32°C
Потребление энергии: 560 Вт
Вместимость резервуара: 7,7 л
Производительность осушения: 30 л/сутки @ 30°C/80%HR
Регулируемый гигростат: 30% до 90% с шагом 5%
Уровень шума: 45 дБ
Хладагент R290 с низким показателем ГПП
(Потенциал глобального потепления): 3
Искроупорно герметично запечатано
Таймер на 24 часа
Автоматическое отключение при полном баке
Моющийся пылеуловитель
Функция «Защита от заморозков»
Автоматическая перезагрузка
Светодиодный дисплей
Водосток с шлангом входит в комплект (18 мм в диаметре)
Ручка для переноски
Колесики для перемещения
*Гарантия 2 года

UA ВОЛОГОПОГЛИНАЧ
Використовується від 5°C до 32°C
Споживання енергії: 560 Вт
Ємність резервуара: 7,7 літрів
Потужність вологопоглинання: 30 л/24 години @ 30°C/80%HR
Регульований гігросат: 30% до 90% у 5% кроків
Рівень шуму: 45 дБ
Газ рефригераторний, R290 з низьким показником ГПП
(Потенціал Глобального Потепління): 3
Вироб герметично запечатано
Таймер на 24 години
Автоматичне зупинення в разі заповнення баку
Протитисловий фільтр, що миється
Функція «Захист від замерзання»
Автоматичне перезавантаження
Світлодіодний дисплей
Водостоківний шланг входить в комплект (18 мм в діаметрі)
Ручка для переноски
Регульовані ролики
*Гарантія 2 роки

KZ АВА КЕПТИРГІШ
5°C-тен 32°C-ке дейін қолдануға болады
Қиыс қолты: 560 Вт
Суға арналған резервуардың көлемі: 7,7 литр
Кептіру қалпы: 30L/24 сағат @ 30°C/80%HR
Регілетінін ыгросат: 30% не дейін 90%
Шуыл деңгейі: 45 dB(A)
Тоталық газ төмен GWP (ғаламдық жылыну әлеуеті)
көрсеткішіне не R290: 3
Түпемалық өнім
24 сағатқа теңеуге болатын таймер
Суға толға резервуарды автоматта түрде тоқтату
Еруу функциясы
Автоматты түрде байта іске қосу
LED дисплей (жарықдиодты дисплей)
Суға тегу үшін құбырымен қамтамасыз етілетін (Диаметрі 18 мм)
Тасымалдау қол түтісі
Жылжымалы дөңгелектер
*Сапа кепілдігі 2 жыл

RO DEZUMIDIFICATOR
Utilizabil de la 5°C la 32°C
Consumo: 560 W
Capacitatea rezervorului: 7,7 litri
Capacitate de deumidificare: 30L/24 ore @ 30°C/80%HR
Higróstat reglabil: 30% la 90% în pași 5%
Nivel sonor: 45 dB(A)
Gaz refrigerant, R290 cu indice GWP
(Potential de Incalzire Globala) scăzut: 3
Produs închis ermetic
Temporizator 24 ore
Oprire automată în caz de tavă plină
Filtre de praf lavabil
Protecție împotriva înghețului
Repornire automată
Afajaj LED
Conducă de evacuare a apei furnizată (18 mm in diametru)
Maner pentru transport
Role pentru deplasare
*Garantie 2 ani

EN DEHUMIDIFIER
Can be used from 5°C to 32°C
Consumption: 560 W
Water tank size: 7,7 liters
Dehumidification capacity: 30L/24hours @ 30°C/80%HR
Adjustable Humidistat: 30% to 90% in 5% steps
Noise level : 45 dB(A)
Refrigerant gas R290 with a low GWP
(Global Warming Potential) index: 3
Hermetically sealed product
24 hours timer
Automatic stop of full water tank
Washable dust filter
Defrost function
Automatic restart
LED display
Water draining hose provided (18 mm in diameter)
Carry handle
Moving wheels
*Guarantee 2 years

D30

