

Numer referencji LM : Nazwa Produktu: QM		45903571 LUXENS NA RDZĘ 5L PÓŁMAT CZARNY RAL 9005 Farby	Dostawca SAM PARTNER MDH DZ.11	
	Opis Funkcji	Metoda badawcza	Wymagania specyfikacji	Jednostka
OPIS PRODUKTU	LUXENS Farba antykorozyjna przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni ze stali, żeliwa i żelaza, narażonych na działanie warunków atmosferycznych. Może być stosowana bezpośrednio na rdzę. Zastosowanie: do malowania stali, żelaza i żeliwa; do powierzchni nowych niezagruntowanych, a także do renowacji powierzchni malowanych wcześniej innymi farbami: emalie ftalowe, chlorokauczukowe, farby antykorozyjne - po uprzednim ich zmatowieniu; do powierzchni malowanych proszkowo po uprzednim ich odtłuszczeniu i zmatowieniu. Farbę można stosować do wnętrz i na zewnątrz.	Wymagania wg PN-C-81901		-
POJEMNOŚĆ			5	L
PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE	Lepkość	PN-C-81701:1997 Metoda A	80 - 150 S	S
	Gęstość	PN-EN ISO 2811-1:2011	max. 1,6 g/cm3	g/cm3
	Krycie jakościowe	PN-89/C-81536 Metoda C	stopień II	
	Wygląd i barwa powłoki	PN-C-81901 3.5.2	zgodna ze wzorcem	
	Czas wyschnięcia	PN-79/C-81519	Stopień 3 - max. 20 h	h
	Przyczepność	PN-EN ISO 2409	-	