

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 5904754160926

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

**5904754160926 BASTILLE GREY MAT 60X120** – gres szklwiony , rektyfikowany, prasowany na sucho o nasiąkliwości wodnej nieprzekraczającej  $\leq 0,5\%$

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Płytki ceramiczne do wykładania podłóg we wnętrzach włączając schody, oraz ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz budynków.

**3. Producent:**

Saturn Lis Ceramika spółka jawna ul. Piotrkowska 199, 26-300 Opoczno, Polska

**4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

System oceny: 4

**5. Norma zharmonizowana:**

EN14411:2012

**6. Deklarowane właściwości użytkowe:**

| Zasadnicze charakterystyki                                    | Deklarowane właściwości użytkowe       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Odporność na ogień                                            | A1 lub A1fl                            |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych – płytki szklwione      | -                                      |
| - Ołów [mg/dm <sup>2</sup> ]                                  | NPD – właściwości użytkowe nieustalone |
| - Kadm [mg/dm <sup>2</sup> ]                                  | NPD – właściwości użytkowe nieustalone |
| Siła wiązania / adhezja [N/mm <sup>2</sup> ]:                 | -                                      |
| - kleje cementowe typ C2                                      | $\geq 1$                               |
| - kleje dyspersyjne                                           | NPD – właściwości użytkowe nieustalone |
| - kleje z żywic reaktywnych                                   | NPD – właściwości użytkowe nieustalone |
| - zaprawa murarska                                            | NPD – właściwości użytkowe nieustalone |
| Odporność na szok termiczny                                   | Spełnia                                |
| Siła łamiąca [N]                                              | Minimum 1300                           |
| Poślizg wg CEN/TS 16165:2012, Załącznik B                     | R10                                    |
| Trwałość dla:                                                 | -                                      |
| -zastosowań wewnętrznych                                      | Spełnia                                |
| -zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmrażanie | Spełnia                                |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a)

Wiktor Lis - Współwłaściciel

Opoczno dnia 20.06.2022

WSPÓLNIK  
Wiktor Lis