



Beckers

DESIGNER COLLECTION



WYSOKIEJ KLASY CERAMICZNA, ANTREFLEKSYJNA FARBA DO WNĘTRZ

GŁĘBOKI MAT

PL Wysokiej klasy wodorozcieńczalna, głęboko matowa farba ceramiczna polecana do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

NOWOCZESNE WYKOŃCZENIE

- głęboki mat wymagany przy wykończeniu wnętrz w wysokim standardzie
- produkt gwarantuje wyjątkową głębię koloru
- kolory pozostają nasycone z upływem czasu
- antyrefleksyjne wykończenie niezależnie od kąta padania światła

ZALETY UŻYTKOWE

- zastosowana technologia enkapsulacji powoduje zwiększoną odporność na zabrudzenia
- najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro (I klasa, PN-EN 13300)
- bardzo dobra siła krycia nawet przy ciemnych kolorach
- tworzy oleofobową powłokę dającą wysoką odporność na tłuste plamy
- ceramiczne mikrosfery zapewniają zwiększoną odporność na ślady po przetarciach
- wydajność do 16 m²/l (jednokrotnie malowanie)

APLIKACJA: Powierzchnie niemalowane: świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej Beckers Designer Primer. Nawierzchniowo pomalować dwukrotnie farbą Beckers Designer Collection. **Powierzchnie uprzednio malowane:** przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić, usunąć łuszczące się, luźne fragmenty starej powłoki. Farby klejowe i wapienne dokładnie usunąć. Całość podłoża zagruntować farbą Beckers Designer Primer. Pomalować dwukrotnie farbą Beckers Designer Collection. Taśmę malarską ustawić na „mokro”. **Narzędzia:** pędzel, wałek. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA. **Czyszczenie narzędzi:** narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

WAŻNE: Malowane podłoże musi być mocne i stabilne. W przypadku luźno związanego podłoża przed gruntowaniem, powierzchnię zabezpieczyć preparatem Beckers Max Primer. W celu uniknięcia różnic w odcieniach należy użyć farby z jednej partii produkcyjnej. Aby uzyskać szczegółowe informacje o produkcie, należy zapoznać się z kartą techniczną produktu, broszurami oraz poradami zamieszczonymi na stronie internetowej. Naklejka prezentująca kolor farby ma charakter poglądowy. Zalecamy sprawdzenie oryginalnych wymalowań dostępnych w punktach sprzedaży.

INNE: Produkt posiada Atest Higieniczny. Kategoria A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 2 g/l LZO.

WAŻNE: Oszacuj potrzebną ilość farby, aby ograniczyć jej straty. Odzyskaj niewykorzystaną farbę w celu jej ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie obniżyć wpływ, jaki produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. W celu uniknięcia różnic w odcieniach należy użyć farby z jednej partii produkcyjnej. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania Zawiera 1,2-benzotiazol-3 (2H)-on, i, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rekawice ochronne. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Jeśli wentylacja podczas aplikacji natykiem jest niewystarczająca należy stosować półmaski lub całotwarzowe urządzenia ochrony dróg oddechowych, wyposażone w filtr pochłaniający pyły P2 (II b). Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia z nich możliwie największej ilości farby. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania, jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółowe informacje na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy. W celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie, należy zapoznać się z kartą techniczną dostępną na stronie internetowej www.beckers.pl. Produkt powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

* Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.

EN High quality, waterborne, deep matt, ceramic paint recommended for interior walls and ceilings in residential buildings, office premises and in public utilities.

MODERN FINISH

- deep matt is required for high standard finishing of interiors
- the product guarantees exceptional depth of colour
- colours remain vivid during the time
- anti-reflective finish regardless of the angle of incidence of light rays

USER BENEFITS

- used encapsulation technology increases the resistance to dirt
- the highest wet scrub resistance (I class, PN-EN 13300)
- very good hiding power even for dark shades
- forms an oleophobic coating with high resistance to greasy stains
- ceramic microspheres provide increased resistance to abrasion marks
- coverage up to 16 m²/l (per one coat)

APPLICATION: Unpainted surfaces: new mineral plasters and substrates can be painted after a minimum 4 weeks of seasoning. Remove dirt and dust from surface, fill holes and cavities with suitable filler. Prime once with Beckers Designer Primer. Finish the surface twice with Beckers Designer Collection. **Previously painted surfaces:** before painting wash down the surface, remove grease and any loose elements of old coating. Lime or glue paint must be completely removed. Prime the surface with Beckers Designer Primer. Paint the surface twice with Beckers Designer Collection. Remove masking tape when the coating is still wet. **Tools:** brush, roller. It is recommended to use ANZA painting tools. **Cleaning of tools:** clean tools with water immediately after use. Before cleaning, tools should be thoroughly wiped off in order to remove as much paint as possible.

IMPORTANT: Substrate to be painted must be hard and solid. In case of loose substrates, treat the surface with Beckers Max Primer before priming. Reserve enough paint from the same production batch for uniform colour surface. For additional information see product data sheet, booklets and recommendations provided on our website. Sticker presenting colour of the paint is only visual. It is recommended to check the original painting available at point of sale.

OTHERS: Product has a Hygienic Certificate. Cat. A/a. Admissible content of volatile organic compounds from 2010 – 30 g/l. The product contains less than 2 g/l.

IMPORTANT: Minimise paint wastage by estimating how much paint you will need. Recover unused paint for re-use. Reuse of paint can effectively minimise the products' life cycle environmental impact. To avoid differences in shades use paint from one production batch. This product contains a biocidal product for the preservation of the product during storage. Contains 1,2-benzotiazol-3(2H)-one and reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). May produce an allergic reaction. Wear protective gloves. Safety data sheet available on request. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. If the ventilation during spray application is not enough use semi-mask or full face mask for airways protection with absorbing filter which absorb dust P2 (II b). Keep out of reach of children. After application the room must be ventilated till all paint odour disappear, after that the room is ready to use. Before cleaning of tools, wipe them off in order to remove as much paint as possible. Do not pour liquid waste into drains. Empty cans and waste should be taken to a disposal according to the local regulations. For more information please contact local authority. For more detailed information about product, see product data sheet available on website www.beckers.pl. The product must be transported and stored in containers, which protect it against influence of atmospheric conditions. Close the packaging tightly immediately after use. The storage and transport temperature must be between +5°C and +25°C. Protect from frost and direct sunlight.

* Recommendation of Polish Allergy Society (PTA) concerns product after the painted surface is fully dry and the room has been thoroughly ventilated.



Zastosowanie: Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, podłoży betonowych jak również do renowacji starych wymalowań.

Examples of use: Suitable for painting plasterboard panels, gypsum and cement-lime plasters, concrete surfaces, as well as for renovation of previously painted surfaces.

4h

Czas schnięcia (przy temperaturze +23°C i wilgotności względnej 50%): Płynność uzyskuje się po około 1 godz. Malować ponownie po około 4 godz.

Drying times (at air temperature of +23°C and 50% relative air humidity): Dust dry after about 1 hour. Recoatable after min. 4 hours.

m²

Wydajność: do 16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu (w zależności m.in. od chłonności podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego).

Coverage: up to 16 m²/l per one coat (depending on substrate absorption, application method, used painting tool etc.).



Rozcieńczenie: woda (w razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą).

Thinning: water (if needed, thin max. 5% with water).



Aplikacja: 2 warstwy.

Application: 2 coats.



Temperatura malowania od +5°C do +25°C temperatury powietrza i malowanej powierzchni.

Painting temperature from +5°C to +25°C ambient air temperature and painted surface.



Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać, czynność tę powtarzać również w trakcie aplikacji.

Stir the product well before use and occasionally during application.



2,5 l

EU Ecolabel : FI/044/001



Beckers

TIKKURILA POLSKA S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica
www.beckers.pl

Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55

FCP08030C





