

85x147

150x147

- Utrwala bejce, zamyka pory, wyrównuje powierzchnię.
- Tworzy podkład pod lakiery, politory, woski, itp. : woski, itp.
- Zapobiega wnikaniu wilgoci w drewno i przedłuża jego żywotność.
- Do mebli starych, zabytkowych i współczesnych, boazerii, parkietów, parkietów, itp.
- Produkt należy użyć obowiązkowo, aby zapobiec niepożądanym reakcjom chemicznym, jeżeli bejce Starwax lub Pasta do wybielania Starwax mają być pokryte woskami lub lakierami na bazie rozpuszczalnika.
- Bezbarwny, bez zapachu.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować na idealnie suchych powierzchniach. Nakładać pędzlem «na krzyż» (wzdłuż i w poprzek) i pozostawić do wyschnięcia na 4 godziny. Mleczny kolor zniknie w trakcie wysychania. Produkt tworzy bezbarwną warstwę. Przed nałożeniem wykończenia lekko zeszlifować.

SKŁAD

Zgodny z przepisami o lotnych związkach organicznych LZO 2010:
Limit dla tego produktu w UE (kat. II/Ah) (50g/1L (2007), 30g/1L (2010)).
Ten produkt zawiera maksymalnie 30g/1L LZO.

ZAŁECENIA

Zużyć w ciągu 10 lat od daty produkcji wydrukowanej na opakowaniu.

Sprzęt: pędzel



Zastosowanie: we wnętrzach

Suchy w dotyku: po 1 godz.

Czyszczenie sprzętu: woda

Wykończenie: po 4 godz.

Wydajność: ok. 15m² / 1L**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

Zawiera 2-METYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON; 1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON.
UWAGA H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. P102
Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne /
odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302 +
P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORĄ: Umyć dużą ilością wody
i mydłem. P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry
lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.



HE 1483 f

S.A.S. BRUNEL-CHIMIE DERIVES
Eurochemia Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 54, 53-608
Wrocław, tel. 71 7827956
www.starwax.pl



500 ml



Utrwalacz Antiquaire

- Utrwala bejce •
- Tworzy podkład pod lakiery, politory, woski •
- Do mebli, boazerii, parkietów •

DREWNO SUROWE

