

WYDAJNOŚĆ

± 1-1,5m²

NAKLADANIE



Pędzel, Szpatułka, szcztotka

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Benzyna ekstrakcyjna lub aceton

CZAS DZIAŁANIA

Stare farby, lakiery, lakierobejce i kleje:
od 10 min na jedną warstwę do usunięcia

Żel do usuwania lakieru/farby z drewna Axton działa szybko, usuwając usuwając stare powłoki aż do surowego drewna. Jest idealny do usuwania starych warstw farby, lakieru, lazur lub kleju. Żelowa konsystencja ułatwia aplikację na powierzchniach poziomych lub pionowych. Jest skuteczny i efektywny na wszystkich rodzajach drewna, nie wysuszając go a także zapobiega powstawaniu plam na drewnie taninowym (dąb, buk, kasztan...).

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Pracować w rękawicach i okularach ochronnych w dobrze wentylowanym miejscu. Zapewnić odpowiedni obszar do odbioru pozostałości po wytrawianej powłoce. Usuwanie powłoki będzie bardziej skuteczne na powierzchni poziomej. Zaleca się wstępne zeszlifowanie (ziarnistość 80) w celu utatwienia penetracji produktu na starych lub grubych farbach. Dla zapewnienia dobrej wydajności produktu konieczna jest temperatura powyżej 12°C.

STOSOWANIE: Wymieszać przed i w trakcie stosowania. **A.** Preparat наносimy pędzlem i grubą warstwą (2 do 3mm) i regularnie. **B.** Pozostawić do zadziałania w zależności od rodzaju i liczby usuwanych warstw na 10 do 45 minut. W razie potrzeby należy nałożyć drugą warstwę z dłuższym czasem działania. **WAZNE:** niektóre powłoki pęcznieją pod działaniem środka usuwającego, inne miękną. **C.** Po całkowitym zmięczeniu powłoki należy ją usunąć szpatułką lub szcztotką posuwając się w kierunku stójów drewna. **D.** Splukać acetonem lub benzyną lakierniczą przecierając przy tym nylonową szcztotką. **E.** Pozostawić do wyschnięcia na 24 do 48 godzin. **F.** Lekko zeszlifować (materiał ścierny o ziarnistości 120-150) i usunąć pył. **G.** Należy wybrać wykończenie (farba, lakier...).

WAŻNE: Temperatura stosowania od 12°C do 25°C przy suchej pogodzie. Nie używać w bezpośrednim świetle słonecznym.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE: Wyczyścić narzędzia benzyną ekstrakcyjną lub acetonem. Środek do usuwania farby należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i chronić przed mrozem i wilgocią. Po użyciu zamknąć pojemnik.

INFORMACJE



NIEBEZPIECZYSTWO Zawiera BUTANON, OCTAN ETYLU i OCTAN BUTYLU. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykiety. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierzonego składowiska.

UFI : 44N4-76VG-800V-CMQK

Made in France EMB 73100

AXTON

ŚRODEK DO USUWANIA FARB Z DREWNA

**WSZYSTKIE RODZAJE DREWNA
USUWA STARE FARBY, LAZURY, LAKIERY, KLEJE...**



SZYBKIE DZIAŁANIE



ŻELOWA KONSYSTENCJA



NIE WYSUSZA DREWNA

ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France (22) 528-58-00 - www.leroymerlin.pl

0,25L e

± 1-1,5m²

00000A

0 mm 50 mm 100 mm

Bidon soudé - 99x70 - 150 ml

Date : 00/00/00

Désignation : Sans titre

Code C2E : 00

Code Client : En attente

Code AS400 : En attente

Contact :

Dominique BIRAY

02 38 78 09 90

Impression en 5 couleurs sur couché blanc



Cyan Magenta Jaune Noir 485 - -

Bon pour accord pour l'impression

La signature du présent bon à tirer dégage notre responsabilité des erreurs de toutes sortes qui pourraient être constatées dans les textes et graphismes après impression.

- Dans le cas d'un bon à tirer papier, le document est imprimé en quadri et permet de valider la position des textes et des images. Ce document ne permet pas de visualiser la surimpression.

- Dans le cas d'un cromalin numérique, le document est imprimé en quadri + teintes Pantone® et permet de valider la surimpression et la cible chromatique à obtenir à l'impression.

Date :

Signature :

Nom :

Customer: ADEO SERVICES

Project: LUXENS / FURNITURES 2021

Reference: 2021R11P04 Axton Wood Stripper L2 0,25L-PL

Final document: ...

Losfeld 2021-0027



C2E Sarl

27 rue de l'Industrie
45550 ST DENIS DE L'HOTEL - France
Tel 02 38 59 18 10 - Fax 02 38 59 18 12
Site B 393 342 720 00041 - APE 515 N

