



Ceresit

OX 10



Uniwersalny KLEJ PU




Beton komórkowy



Płyty gips-karton



Stopnie schodów



Parapety

- szybki i łatwy w użyciu
- niskoprężny
- wysoce wydajny
- wielozadaniowy

850 ml

Henkel

CX 10

Uniwersalny klej PU

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I ENERGII

Zastępuje tradycyjne cementowe zaprawy murarskie przy wykonywaniu ścianek działowych. Nie wymaga użycia prądu, wody oraz specjalistycznego sprzętu. Gotowy do użycia bezpośrednio po wstrząśnięciu zawartości puszk. Jest niskoprężny i wysoce wydajny.

TRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ

Zapewnia precyzyjne i mocne połączenie już po 2 godzinach. Gwarantuje prowadzenie prac przy temperaturze od +5°C oraz przy wysokiej wilgotności powietrza.

OCHRONA CIEPŁA

Posiada znacznie lepsze właściwości termoizolacyjne od tradycyjnych zapraw cementowych.

RÓŻNORODNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

Do wewnątrz i na zewnątrz, zarówno na powierzchni poziome, jak i pionowe. Znakomita przyczepność do większości materiałów budowlanych, takich jak bloczki z betonu komórkowego, drewno, płyty OSB, płyty g-k, elementy styropianowe, powłoki bitumiczne, szkło, blacha ocynkowana, blacha powlekana powłoką poliesterową.

ZASTOSOWANIE

- łączenie bloczków przy wykonywaniu ścian działowych (zgodnie z ETA)
- klejenie płyt g-k, OSB, elementów styropianowych
- montaż parapetów, stopnic i podstopnic schodów, progów, ram, paneli itp.
- wypełnianie szczelin i szpar w ścianach, stropach itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. Powierzchnie, na które nanoszony jest klej, muszą być pozbawione środków pogarszających przyczepność. Mogą być wilgotne, ale nie oblodzone i oszronione. Należy je dokładnie odpylić, usunąć luźne resztki, ewentualnie przeszlifować powierzchnię kontaktową.
2. Przed aplikacją należy potrząsać pojemnikiem energicznie przez kilka sekund (ok. 15 razy), zdjąć zabezpieczenie zaworu i trzymając pojemnik zaworem do góry nakręcić na niego pistolet.
3. Nakładać materiał przy użyciu pistoletu trzymanego w pozycji z pojemnikiem skierowanym do góry.
4. Świeży klej można usunąć czyszczykiem Ceresit TS 100 Premium Cleaner lub acetonem. Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie.

Uwaga! Zawór pistoletu powinien być zakręcony.



NIEBEZPIECZEŃSTWO. Zawiera diizocyanian metylenodifenyloowy. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ograniczenie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Podejrzewa się, że powoduje raka. Może

powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać par. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50° C/122°F. Zawartość/ pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyaniany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórno-skórnego, z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387).

Produkt przeznaczony jest do zastosowania profesjonalnego


Zaleca się przestrzegać specyfikacji materiałów zgodnie z ETA. Nie należy stosować do murowania elementów o nierównościach przekraczających 1 mm, nieregularnych kształtach oraz do murowania ścian nośnych. W przypadku mocowania materiałów z kamienia wrażliwego na przebarwienia należy wykonać bezwzględnie własne próby stosowania mające na celu sprawdzenie czy klej nie przebarwia płytek. Materiał nie powinien być stosowany w miejscach narażonych na stałą ekspozycję promieniowania UV. Produkt może być stosowany do klejenia elementów styropianowych z wyłączeniem systemów ociepleń. Przewozić w bagażniku samochodu – nigdy w kabinie pasażera. Zawór pojemnika w materiale i mocno zamocuj. Zawiera substancje łatwopalne. Chronić przed światłem słonecznym. Trzymaj pojemnik pionowo. Blizsze informacje o wyrobie zawarte są w karcie technicznej. Produkt jest częścią systemu CereWall.

IDH 1809798



850 ml e

1000 3



Dystrybutor: Henkel Polska Sp z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, www.ceresit.pl, infolinia: 800 120 241
Producent: Henkel Balti Operations OÜ, Savi 12, Pärnu 80010, Estonia, tel. +3726999070