

Jeger Metal Perle

OPIS Jeger Metal Perle to efekt metalicznej powierzchni. Wspaniale współgra z intensywnymi kolorami, czernią a także betonem czy drewnem.

DANE TECHNICZNE

Kolory	12 kolorów
Stopień połysku	metaliczny
Wydajność	± 6m ² z opakowania 1 L
Wielkość opakowań	1 L
Rozcieńczalnik	Nie stosować
Nakładanie	Wałek, pędzel
Czas schnięcia	+ - 4h

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania Nakładać na suche podłoże w temperaturze od +10 do +28°C.

Przygotowanie Zabezpieczana powierzchnia musi być sucha i czysta.

Nakładanie Na czystą, suchą i odpyloną ścianę nałóż Jeger Podkład pod Farby Dekoracyjne. Zostaw do wyschnięcia na 4h. Jeger Metal Perle dokładnie wymieszaj, nie rozcieńczaj, produkt gotowy do użycia. Nakładaj partiami małym wałkiem, a następnie delikatnie rozetrzyj szerokim pędzlem wykonując skośne ruchy na krzyż. Pozostaw do wyschnięcia na około 2h. Następnie w ten sam sposób nałóż drugą warstwę. Aby uzyskać efekt szczotkowanego metalu nakładaj produkt szczotką wykonując pionowe lub poziome linie. Pozostaw do wyschnięcia na około 2h.

Czyszczenie narzędzi Usunąć nadmiar z wałka/ pędzla i przemyć go wodą.

Konserwacja Czyścić miękką, suchą lub lekko nawilżoną ściereczką lub gąbką.

Limity emisji Limit zawartości LZO (kat. II/AI): 200g/l (2010). Produkt ten zawiera maksymalnie 45g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

Ochrona środowiska
i postępowanie
z odpadami

Opakowania puste i zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zbierającego tego rodzaju odpady. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Chronić przed mrozem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem słonecznym. Okres ważności 2 lata. Szczelnie zamykać opakowanie w przypadku ponownego użycia lakieru. Otwartego opakowania nie należy przechowywać zbyt długo.

Informacje zawarte w karcie produktu opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz praktycznemu doświadczeniu, nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w których produkt jest stosowany oraz pozostałych czynników wpływających na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami, zasadami sztuki budowlanej lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Powyższe informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne zalecenia. W zakresie ustanowionym przez właściwe przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest wykorzystywany lub za sposób jego użycia.