

## Jeger Loft Metal Metalize

OPIS	Jeger Loft Metal Metaliza to metalizowane wykończenie dla efektu Jeger Loft Metal.
Przykłady zastosowania	Produkt przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń na tynkach cementowych lub wapienno-cementowych, płytach gipsowo-kartonowych, betonie lub płytach wiórowych.

### DANE TECHNICZNE

Kolory	4 kolory
Stopień połysku	metalizowany
Wydajność	+/- 6 m <sup>2</sup> z opakowania
Wielkość opakowań	0,4 L
Nakładanie	Paca do efektów
Gęstość przy 25°C	1.00 +/- 0.05
Rozpuszczalnik	Woda
Czas schnięcia	Dotykowy ok. 1h, 1-szej warstwy ok. 2-4h, całkowity – 4h przy temp. +21°C i wilgotności względnej 60%. Niższa temperatura i większa wilgotność wydłuża czas schnięcia.

### INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania	Optymalna temp. malowania: od +5°C do +25°C.
Przygotowanie	Podłoże musi być trwałe, czyste, suche, odpyłone i odtłuszczone. W przypadku luźno związanego podłoża, przed gruntowaniem, zabezpieczyć je preparatem Jeger Impregnat.
Nakładanie	Przed przystąpieniem do malowania farbą należy dokładnie wymieszać. Produkt gotowy do użycia. Na wyschniętą powierzchnię Jeger Loft Metal po około 8h nałóż pacą Jeger Loft Metal Metalize wykonując skośne ruchy i stopniowo wygładzając. W zależności od upodobań możesz zostawić więcej lub mniej farby Loft Metal w tle. Pozostaw do wyschnięcia na +/- 2h, w razie potrzeby możesz dołożyć Metalizy.
Czyszczenie narzędzi	Usunąć nadmiar farby z narzędzi i przemyć je wodą.
Limity emisji	Limit zawartości LZO dla tego produktu wg Dyrektywy 2004/42/WE wynosi (kat.A/1/FW) 30g/l. Produkt zawiera max 1g/l LZO.

## **OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA**

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

Ochrona środowiska  
i postępowanie  
z odpadami

Opakowania puste i zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zbierającego tego rodzaju odpady. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Chronić przed mrozem. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Okres ważności 2 lata. Szczelnie zamykać opakowanie w przypadku ponownego użycia farby. Otwartego opakowania nie należy przechowywać zbyt długo.

Informacje zawarte w karcie produktu opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz praktycznemu doświadczeniu, nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w których produkt jest stosowany oraz pozostałych czynników wpływających na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami, zasadami sztuki budowlanej lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Powyższe informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne zalecenia. W zakresie ustanowionym przez właściwe przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest wykorzystywany lub za sposób jego użycia.