

Jeger Linea

RODZAJ	Masa dekoracyjna Jeger Linea.
OPIS	Gotowa do użycia masa dekoracyjna
Przykłady zastosowania	Efekt przeznaczony jest do nakładania na ściany we wnętrzach.

DANE TECHNICZNE

Kolory	1 kolor
Stopień połysku	Matowy
Wydajność	+ - 6m ² z opakowania 2 l,
Wielkość opakowań	2l
Rozcieńczalnik	Nie stosować
Nakładanie	Paca wenecka, wałek
Czas schnięcia	+ - 4h

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania	Optymalna temperatura malowania: od +5°C do +25°C.
Przygotowanie	Podłoże musi być trwałe, czyste, suche, odpylone i odtłuszczone.
Nakładanie	Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać, nie mieszać z innymi produktami. Przed użyciem dokładnie wymieszać. W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed przystąpieniem do prac, w celu uniknięcia ewentualnych różnic koloru, wymieszać zawartość wszystkich opakowań razem. Sprawdzić poprawność koloru na niewielkiej powierzchni. Produkt nałożyć pacą wenecką na grubość ok. 1 mm i wygładzić. W przypadku chęci zmiany efektu, po ok. 4h, można nałożyć kolejną warstwę. Na wyschniętą powierzchnię należy nałożyć Protect Linea. Wydajność zależna jest od typu podłoża oraz ilości i grubości nakładanych warstw produktu.

Czyszczenie narzędzi

Usunąć nadmiar efektu z narzędzi i przemyć je wodą.

Limity emisji

Limit zawartości LZO A/L/FW wg rozporządzenia Ministra Rozwoju (Dz.U.2016 poz. 1353) 200 g/l, maksymalna zawartość LZO w produkcie 200 g/l. Produkt zawiera 35 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

Ochrona środowiska
i postępowanie
z odpadami

Opakowania puste i zawierające pozostałości mas przekazać do punktu zbierającego tego rodzaju odpady. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu mas należy wietrzyć do zaniku zapachu. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Chronić przed mrozem. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Okres ważności 2 lata. Szczelnie zamykać opakowanie w przypadku ponownego użycia masy. Otwartego opakowania nie należy przechowywać zbyt długo.

Informacje zawarte w karcie produktu opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz praktycznemu doświadczeniu, nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w których produkt jest stosowany oraz pozostałych czynników wpływających na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami, zasadami sztuki budowlanej lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Powyższe informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne zalecenia. W zakresie ustanowionym przez właściwe przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest wykorzystywany lub za sposób jego użycia.