



## Jeger Industrial

RODZAJ	Masa dekoracyjna.
OPIS	Jeger Industrial to gotowa do użycia masa dekoracyjna, tworząca na dekorowanej powierzchni efektowną, delikatnie metalizującą powłokę.
Przykłady zastosowania	Efekt przeznaczony jest do nakładania na ściany we wnętrzach.

### DANE TECHNICZNE

Kolory	10 odcieni
Stopień połysku	metaliczny
Wydajność	1 L = ±7 m <sup>2</sup>
Wielkość opakowań	1 L
Rozcieńczalnik	Nie stosować
Nakładanie	Wałek do efektów dekoracyjnych, paca wenecka
Czas schnięcia	+/- 4h

### INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania	Optymalna temperatura malowania: od +5°C do +25°C.
Przygotowanie	Podłoże musi być trwałe, czyste, suche, odpylone i odtłuszczone. Przed nałożeniem efektu Jeger Industrial należy położyć, zgodnie z instrukcją aplikacji, farbę Jeger Color Paint w odpowiednio dobranym kolorze. Poczekaj 2-4h do wyschnięcia farby.
Nakładanie	Jeger Industrial wymieszaj dokładnie. Nie rozcieńczaj, produkt jest gotowy do użycia. Pacą wenecką nałóż pierwszą, cienką warstwę. Efekt nakładaj małymi fragmentami, rozprowadzając go w różnych kierunkach. Po ok 1-2 min. Wygładzaj delikatnie pacą (aby uzyskać większą gładkość, delikatnie zwilżaj pacę wodą). Po pokryciu całej powierzchni odczekaj ok 2h, a następnie nałóż drugą warstwę w ten sam sposób.
Czyszczenie narzędzi	Usunąć nadmiar farby z wałka i przemyć go wodą.

Limity emisji

Limit zawartości LZO (kat. II/AI): 200g/l (2010). Produkt ten zawiera maksymalnie 0,75g/l LZO.

## OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

Ochrona środowiska,  
postępowanie  
z odpadami

Opakowania puste i zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zbierającego tego rodzaju odpady. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Chronić przed mrozem. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Okres ważności 2 lata. Szczelnie zamykać opakowanie w przypadku ponownego użycia farby. Otwartego opakowania nie należy przechowywać zbyt długo.

Informacje zawarte w karcie produktu opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz praktycznemu doświadczeniu, nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w których produkt jest stosowany oraz pozostałych czynników wpływających na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami, zasadami sztuki budowlanej lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Powyższe informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne zalecenia. W zakresie ustanowionym przez właściwe przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest wykorzystywany lub za sposób jego użycia.