

LUXENS

Akrylowa farba do ścian i sufitów

Śnieżnobiała
 Doskonałe krycie
 Zapewnia oddychanie ścian

Posiada Atest PZH
 81914:2002 Rodzaj III
 PN-C (odporna na tarcie na
 sucho)
 Produkt zgodny z PN-
 EN-13300

LUXENS jest wysokiej jakości farbą akrylową emulsyjną charakteryzującą się doskonałym kryciem i wysoką wydajnością. Pozostawia gładkie powłoki o trwałej śnieżnej bieli, jest dobrze przyczepna i umożliwia swobodne odprowadzanie par i gazów z podłoża - tzw. „oddychanie” ścian. Jest wygodna i łatwa w użyciu. Matowy efekt wykończenia optycznie redukuje niedoskonałości malowanej powierzchni i nadaje jej elegancki wygląd. Ma krótki czas schnięcia, a brak uciążliwego zapachu poprawia komfort malowania. Przeznaczona jest do ochronno- dekoracyjnego malowania tynków wapiennych i cementowo- wapiennych, podłoży cementowych, betonowych, gipsowych, drewnianych i drewnopochodnych, cegły, kamienia i płyt gipsowo- kartonowych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU						
lepkość (kubek cylindryczny ϕ 6mm), 20°C		[s]	15-21			
gęstość, najwyżej		[g/cm ³]	1,6			
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 3, najwyżej		[h]	2			
krycie jakościowe			II			
wygląd powłoki		mat				
SPOSÓB STOSOWANIA						
przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none"> • podłoże powinno być mocne, suche, bez kurzu i zafuszczeń, • świeże tynki cementowo wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, gipsowe po 2 tygodniach, tzw „suche tynki” po wyschnięciu, przeszlifowaniu i odpyleniu, • stare powłoki farb klejowych usunąć aż do odsłonięcia tynku, zmyć i splukać wodą z dodatkiem środków myjących, • stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża usunąć, jeśli się mocno trzymają przemyć wodą z dodatkiem detergentów, pozostawić do wyschnięcia, • podłoża mocno chłonne (z wyjątkiem gładzi gipsowych), luźno związane, sypiące się i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) zaleca się pomalować impregnatem gruntującym do przygotowania podłoża. Właściwie zagruntowane podłoże powinno być matowe, • miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów, • plamy po zaciekach wodnych, nikotynie, oleju zamalować farbą na zacieki i plamy, • nierówności podłoża zaleca się wyrównać odpowiednią masą szpachlową, odpylić i pomalować emulsją podkładową, • tapety z włókna szklanego malować bezpośrednio farbą lub zastosować się do innych zaleceń ich producenta, • trwałe, malowane po raz pierwszy lub pomalowane na bardzo intensywny kolor podłoża zaleca się wcześniej pomalować emulsją podkładową lub rozcieńczoną emulsją Luxens, 					
	przygotowanie wyrobu	<ul style="list-style-type: none"> • farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać, • nie należy dodawać wapna oraz mieszać z farbami emulsyjnymi innego typu, • do pierwszego malowania nowych podłoży farbę rozcieńczyć, dodając do 20% wody, • na zagruntowane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną, 				
		malowanie	<ul style="list-style-type: none"> • malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C do +30°C, • nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym 2 warstwy -kolejną po wyschnięciu poprzedniej tj. po około 2-4h, • narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie, • w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu, 			
PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD						
METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA					
	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw	
	[s]	[%]	[mm]	[Mpa]		
pędzel, wałek	postać handlowa	-	-	-	2	

Producent / dystrybutor: Wyprodukowano przez FFIL Śnieżka SA
 dla Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.:
 tel.: (22) 528 58 00, www.leroymerlin.pl

FARBY EMULSYJNE WEWNĘTRZNE

natrysk pneumatyczny	nie stosuje się				
natrysk hydrodynamiczny *	postać handlowa	-	0,43 □ 0,66	20 □ 21	1-2

*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

OKRES PRZYDATNOŚCI DO 24 miesiące od daty produkcji

UŻYCIA:

OPAKOWANIA: z tworzyw sztucznych: 5 l, 10 l

WYDAJNOŚĆ: do 13m²/l przy jednokrotnym malowaniu

DOSTĘPNE KOLORY: śnieżnobiały:

LZO: Dopuszczalna w UE wartość LZO dla tego produktu (kat. A/a): 30g/l (2010). Produkt zawiera maksymalnie 5 g/l LZO.

WSKAZANIA BHP i PPOŻ

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt wodorocieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od +5 do +35 °C. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.