

Syntilor

XYLODHONE® HP

WYSOKA JAKOŚĆ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Długotrwały efekt, trwałość wymalowań.
- Wysoka odporność na promienie UV.
- Nie tworzy zacieków dzięki kremowo- żelowej konsystencji.
- Piękno i długotrwała ochrona, do 8 lat trwałości powłoki*.
- Nie łuszczy się
- Podkreśla naturalny rysunek usłojenia drewna

PRZEZNACZENIE I OPIS

- Aksamitna Lazura **XYLODHONE® HP Syntilor** podkreśla naturalne piękno i zapewnia długotrwałą ochronę (do 8 lat trwałości powłoki*) wszystkich elementów stolarki zewnętrznej i wewnętrznej.
- Bogata formuła i aksamitna konsystencja ułatwiają aplikację, a wyjątkowe właściwości dekoracyjne zapewniają wyjątkowy efekt wykończeniowy na wszystkich rodzajach drewna.
- **Bezbarwny***, **8 odcieni drewna i 1 kolor** : dąb jasny, dąb złocisty, dąb średni, dąb rustykalny, palisander, wiśnia złocista, mahoń drewno egzotyczne, biel.
- **Pojemności:** 1L, 2,5l, 5L

*Wersji bezbarwnej nie należy aplikować na zewnątrz jako jedynego wykończenia

*Trwałość ograniczona jest w przypadku zastosowania na drewnach mało chłonnych, takich jak: dąb, czerwone drewno cedrowe (jałowiec wirginijski), iroko, itp., jak również w przypadku ekspozycji południowej lub zachodniej. Należy przeprowadzić aplikację zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na etykiecie oraz karcie technicznej produktu

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed użyciem **dobrze wymieszać**. Nie nakładać na drewno o wilgotności powyżej 10 % lub na drewno, którego wilgotność może ulec istotnej zmianie.
- Stosować na powierzchni drewniane czyste i suche. Podłoże na którym znajdują się resztki innych wykończeń należy przeszlifować, odtłuścić i starannie odkurzyć. W razie potrzeby zastosować zmywacze do powłok Syntilor.
- Jeśli drewno jest zaatakowane przez insekty lub przeznaczone do użytku w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, zaaplikować produkt regenerujący XYLODHONE TI SQUARETHANE Syntilor o intensywnym działaniu i pozostawić na 48h do wyschnięcia.
- Nie należy przekroczyć czasu 48 h między nakładaniem kolejnych warstw
- Nie aplikować kolejnych warstw produktu przed wyschnięciem uprzednio nakładanych.
- **APLIKACJA NA ZEWNĄTRZ:** Nakładać w 3 obfitych warstwach, które pozwolą uzyskać doskonały efekt zabezpieczająco-dekorujący. Zmatowienie pierwszej warstwy drobnoziarnistym papierem pozwoli uzyskać jeszcze piękniejsze- nasycone wykończenie.
- **RENOWACJA** bieżąca (odświeżenie powłoki) : oczyścić powierzchnie, a następnie nałożyć warstwę Lazury na stare- nienaruszone warstwy. Wersja bezbarwna pozwoli wzmocnić odporność warstwy wykończeniowej bez zmiany jej odcienia.
- **RENOWACJA** naprawcza : zmatowić powierzchnię za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego, dokładnie oczyścić z pozostałego pyłu następnie nałożyć 2 warstwy produktu w wersji kolorystycznej.
- **APLIKACJA WEWNĄTRZ:** nakładać w 2 warstwach. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Na niektórych rodzajach drewna czas schnięcia może ulec wydłużeniu
- Aplikacja na powierzchni pionowe- produkt nie jest polecany do zastosowań

**LAZURA KOMPAKTOWA
JEDNOCZEŚNIE
ZABEZPIECZA I
DEKORUJE**

**ZWIĘKSZONE DZIAŁANIE
WODOCHRONNE**

**ZABEZPIECZA PRZED
PROMIENIOWANIEM UV
ZAPOBIEGA DEGRADACJI
DREWNA**

**DO 8 LAT TRWAŁOŚCI
POWŁOKI**

**PODKREŚLA NATURALNY
RYSUNEK USŁOJENIA
DREWNA**




NIE ŁUSZCZY SIĘ

**AKSAMITNE
WYKOŃCZENIE**

na podlogach, ani w miejscach gdzie może gromadzić się woda.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

- Po użyciu starannie wycisnąć i wytrzeć pędzle.
- Wypłukać je w pojemniku z małą ilością wody; pozostawić do odparowania wody.
- Pusty pojemnik można wyrzucić razem z odpadami komunalnymi.
- Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
- Nie wyrzucać pozostałości do ścieków.

			GOTOWY DO UŻYCIA	CZAS SCHNIĘCIA :
PĘDZEL	ŁAWKOWIEC	CZYSZCZENIE WODA	WYDAJNOŚĆ W PRZYBLIŻENIU: 1 L = 12 m² Na warstwę	Okolo 30 minut Zachować odstęp 2 h pomiędzy kolejnymi warstwami

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	Lazura ochronna i dekoracyjna do elementów drewnianych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
TYP ŻYWIC	Poliuretan
KONSYSTENCJA	Kremowo-żelowa
ZUŻYCIE	12m ² z litra, na jedną warstwę
ZABARWIENIE ANTY-UV	Czyste, transparentne pigmenty tlenku żelaza, mikronizowane
INFORMACJE WYMAGANE PRAWEM	Aby otrzymać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Technicznej.
PRZECHOWYWANIE	Chronić przed zamarznięciem. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym, opakowaniu. Środek nieposiadający właściwości łatwopalnych.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	Nie nakładać w temperaturze niższej niż 12°C. Nie wyrzucać pozostałości do ścieków. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Karta Techniczna.

Znosi i zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Stworzona, zaktualizowana i wydana we Francji. Informacje zawarte w niniejszej karcie opisu technicznego podane są zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Karta ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi gwarancji dla użytkownika naszych produktów.