



Jeger Charm

RODZAJ	Lakierobejca
OPIS	Lakierobejca do wszelkiego rodzaju powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń
Przykłady zastosowania	Jeger Lakierobejca CHARM to wytrzymała, dekoracyjno-ochronna farba do wszelkiego rodzaju powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń (meble, listwy, boazerie, drzwi, itp). Farba jest wodoodporna i odporna na ścieranie.

DANE TECHNICZNE

Kolory	8 odcieni
Stopień połysku	Połysk
Wydajność	+2m ² z opakowania z 0,2 ml; +-8m ² z opakowania z 0,7 ml
Wielkość opakowań	0,2L oraz 0,7L
Rozcieńczalnik	Nie stosować
Nakładanie	Pędzel lub wałek
Czas schnięcia	+ - 24h

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania	Optymalna temperatura malowania: od +5°C do +25°C.
Przygotowanie	Dekorowaną powierzchnię oczyścić ze starych powłok malarskich, lakierów, wosków i luźnych fragmentów. Oczyścić z kurzu i tłuszczu. Nie nakładaj na powierzchnie laminowane i z melaminy.

Nakładanie	Przed użyciem dokładnie wymieszaj. Następnie za pomocą pędzla lub wałka do lakierów nałóż warstwę farby - zgodnie z kierunkiem słoju drewna. Unikaj powstawania zgrubień i zacieków. Po ±1h delikatnie przeszlifuj papierem ściernym wyschniętą powierzchnię i usuń kurz, a następnie nałóż drugą warstwę. Przed użytkowaniem powierzchnię pozostaw do wyschnięcia na minimum 24 godziny. Ostateczny kolor wymalowania zależy jest od gatunku drewna i ilości położonych warstw.
Czyszczenie narzędzi	Usunąć nadmiar farby z wałka i przemyć go wodą.
Limity emisji	Limit zawartości LZO (kat. II/AI): 200g/l (2010). Produkt ten zawiera maksymalnie 23g/l LZO.

**OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA
I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE
Z ROZPORZĄDZENIEM () NR**

	Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami	Opakowania puste i zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zbierającego tego rodzaju odpady. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE	Chronić przed mrozem. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Okres ważności 2 lata. Szczelnie zamykać opakowanie w przypadku ponownego użycia farby. Otwartego opakowania nie należy przechowywać zbyt długo.

Informacje zawarte w karcie produktu opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz praktycznemu doświadczeniu, nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w których produkt jest stosowany oraz pozostałych czynników wpływających na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami, zasadami sztuki budowlanej lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Powyższe informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne zalecenia. W zakresie ustanowionym przez właściwe przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest wykorzystywany lub za sposób jego użycia.