



Jeger Metal

RODZAJ	Metaliczny efekt dekoracyjny do mebli.
OPIS	Jeger Metal nadaje się do malowania i dekorowania mebli i przedmiotów z drewna. Nadaje im metaliczną powłokę.
Przykłady zastosowania	Produkt można stosować na podłoża drewniane wewnątrz pomieszczeń (meble i przedmioty dekoracyjne z drewna) – po uprzednim przygotowaniu podłoża.

DANE TECHNICZNE

Kolory	4 odcienie
Stopień połysku	Metaliczna
Wydajność	+ - 8m ² z opakowania 0,45 L
Wielkość opakowań	0,45 L
Rozcieńczalnik	Nie stosować
Nakładanie	Wałek lub pędzel
Czas schnięcia	+ - 4 h

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania	Nakładać na suche podłoże w temperaturze od +10 do +28°C.
Przygotowanie	Dekorowaną powierzchnię delikatnie zmatowić papierem ściernym i usunąć pył.
Nakładanie	Produkt przed użyciem dokładnie wymieszać. Produkt jest gotowy do użycia, nie rozcieńczać wodą. Nałożyć za pomocą wałka lub pędzla jedną warstwę. Pozostawić do wyschnięcia na około 4h. W razie potrzeby nałożyć drugą warstwę.
Czyszczenie narzędzi	Usunąć nadmiar farby z pędzla i przemyć go wodą.
Konserwacja	Czyścić suchą lub delikatnie zwilżoną wodą, miękką ściereczką.

Limity emisji

Limit zawartości LZO dla tego produktu (kat II / Al.): 200 g / l (2010). Produkt zawiera max. 5g / l VOS.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM () NR

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

Ochrona środowiska
i postępowanie
z odpadami

Opakowania puste i zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zbierającego tego rodzaju odpady. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Chronić przed mrozem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem słonecznym. Okres ważności 2 lata. Szczelnie zamykać opakowanie w przypadku ponownego użycia farby. Otwarte opakowania nie należy przechowywać zbyt długo.

Informacje zawarte w karcie produktu opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz praktycznemu doświadczeniu, nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w których produkt jest stosowany oraz pozostałych czynników wpływających na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami, zasadami sztuki budowlanej lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Powyższe informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne zalecenia. W zakresie ustanowionym przez właściwe przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest wykorzystywany lub za sposób jego użycia.