

KARTA TECHNICZNA

Nazwa handlowa: **ALTAX LAKIER DO PODŁÓG**

MIEJSCA ZASTOSOWANIA:

podłogi parkiety schody

Produktu nie należy stosować na podłogi laminowane.

Postać produktu: płyn, produkt gotowy do użycia.

Wydajność: ok. 18 m²/L (jedna warstwa).

STOSOWANIE: 1 Lakier nanosić wyłącznie na suchą i oczyszczoną powierzchnię. Jeśli powierzchnia była wcześniej lakierowana, należy usunąć wszelkie warstwy lakieru aż do surowej deski. Zaleca się cyklinowanie podłogi. 2 Produkt stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 3 Po otwarciu oraz w trakcie stosowania lakier dobrze wymieszać. 4 Nanosić pędzlem, wałkiem (tylko wersje bezbarwne). 5 Nanosić lakier równo na powierzchnię, wzdłuż słoików drewna, unikając powstawania i zasychania tzw. zakładek. Nałożyć 3 warstwy lakieru. Drugą warstwę nałożyć po ok. 2 h od nałożenia pierwszej. Trzecią warstwę nałożyć w odstępie dłuższym niż 2 godziny. 6 Przed naniesieniem trzeciej warstwy delikatnie przetrzeć pola- kierowaną powierzchnię papierem ściernym o grubości 220–240 mm (jeżeli lakier nie pyli, należy przed dalszym szlifowaniem odczekać kolejną godzinę). Następnie dokładnie odpylić.

Powierzchnię można łagodnie eksploatować po 72 godzinach, a w pełni użytkować (mycie podłogi, wnoszenie mebli, położenie dywanu) po 7 dniach.

Zalecana liczba warstw: 3

Narzędzia: pędzel, wałek (wersje bezbarwne)

Mycie narzędzi: woda

Czas schnięcia: suchy w dotyku: 1 h pełne utwardzenie: 7 dni

SKŁAD CHEMICZNY: Dyspersje syntetycznych żywic, odpieniacze, środki pomocnicze, zagęstniki, pigmenty.

INFORMACJE BHP I PPOŻ: W trakcie prac stosować się do ogólnych zasad BHP. Produkt jest niepalny i nieklasyfikowany jako niebezpieczny (więcej informacji w karcie charakterystyki produktu).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-isotiazol-3-on i mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

PRZECHOWYWANIE: Produkt należy przechowywać w temperaturze od +10°C do +35°C w pojemnikach szczelnie zamkniętych, z dala od silnych utleniaczy, zasad, kwasów, z dala od ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

Więcej informacji na www.altax.pl

PRODUCENT:

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o. Brodziszewo, ul. Kopanińska 7 64-500 Szamotuły, tel. 61 822 17 03