



Skorzystaj z dofinansowania w ramach:
- programu „Czyste Powietrze”
- ulgi termomodernizacyjnej

Brama NOBLA dedykowana jest przede wszystkim obiektom z niskim nadprożem, gdzie brakuje miejsca na sprężyny skrętne i wąskimi przestrzeniami bocznymi uniemożliwiającymi montaż standardowych rozwiązań.

1 Automatyka

Sprawdzona i pewna automatyka Moto WIŚNIEWSKI powered by Somfy.

2 Prowadnice i ościeżnice

Wykonane z ocynkowanej blachy zapewniają stabilność i wytrzymałość konstrukcji.

3 Okucia paneli w kolorze RAL 9002

Dopasowane kolorystycznie do wewnętrznego koloru paneli.

4 Uszczelka dolna

Wysokiej jakości uszczelki EPDM idealnie dopasowują się do podłoża zabezpieczając przed przedostawaniem się wilgoci i zanieczyszczeń pod bramą.



5 Sprężyny naciągowe

Układ sprężyn montowany wzdłuż prowadnic pionowych. Gwarantowana minimalna liczba cykli - 20 000.




6 Zabezpieczenie przeciążeniowe

W sytuacji zetknięcia dolnej krawędzi skrzydła z przeszkodą, zatrzymuje skrzydło bramy, a następnie cofa je.



7 Uszczelnienie obwodowe dwulistkowe

Stosowane w standardzie, gwarantujące lepsze doszczelnienie bramy.



8 Wyprofilowane panele

Uniemożliwiają przytraśnięcie palców.



9 Łożyszkowane rolki prowadzące

Zapewniają właściwe prowadzenie skrzydła bramy.



CIEPŁA BRAMA

Opór cieplny dla całej bramy na poziomie **1,3 W/m²K**



wymiar szer./wys. [mm]	kolor	struktura	nr referencji
2500 x 2125	orzech (218007-167)	smoothgrain, okleina	83307404
2500 x 2250	orzech (218007-167)	smoothgrain, okleina	83307405



wymiar szer./wys. [mm]	kolor	struktura	nr referencji
2500 x 2125	antracyt (RAL 7016)	silkline, kolor malowany	83307406
2500 x 2250	antracyt (RAL 7016)	silkline, kolor malowany	83307408



wymiar szer./wys. [mm]	kolor	struktura	nr referencji
2500 x 2125	biały (RAL 9010)	silkline, kolor malowany	83307407
2500 x 2250	biały (RAL 9010)	silkline, kolor malowany	83307409



Od strony nasłonecznionej rekomendujemy montaż bramy (drzwi) w kolorach jasnych. Nie zaleca się montażu bram (drzwi) w kolorach ciemnych (np. Antracyt, Orzech). Zastosowanie ciemnego koloru w bramie (drzwiach) zamontowanej od nasłonecznionej strony, może powodować nadmierne nagrzanie paneli, co w efekcie może przyczynić się do ich deformacji. Nie ma możliwości malowania skrzydła bramy od wewnątrz. W przypadku zamówienia bram (drzwi) o takich samych kolorach, w różnych zamówieniach (partiach dostaw) z przyczyn technologicznych kolory mogą różnić się od siebie odcieniami. Bramę Nobla marki WIŚNIEWSKI montuje się za otworem w obiektach o nadprożu większym lub równym 100 [mm], o przestrzeniach bocznych większych lub równych 100 [mm].