



## BEJCA RUSTYKALNA

### 1. Opis

Wnika w strukturę drewna trwale barwiąc jego powierzchnię, podkreślając i wzmacniając rysunek słojów. Łatwo się nanosi. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia. Pozwala na wyrównywanie barwy podłoża oraz maskowanie różnic pomiędzy odcieniami.

### 2. Właściwości

Gęstość: 0,9 kg/L;

Lepkość: niskolepka ciecz;

Czas schnięcia: ok. 20 min (w temp. 20 °C);

Wydajność: 8 - 14 m<sup>2</sup>/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.

### 3. Zastosowanie

Produkt przeznaczony do dekoracyjnego barwienia drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz. Może być stosowana do barwienia różnych gatunków drewna.

### 4. Sposób użycia

#### 4.1. Przygotowanie powierzchni

Elementy do barwienia dokładnie wyszlifować, odpylić i wysuszyć. Ostatnie przetarcie wykonać przy użyciu nowego, nieużywanego papieru. Malowana powierzchnia powinna być sucha.

#### 4.2. Temperatura podczas wykonywania prac

Prace prowadzić w temp. od +5 °C do +25 °C (temp. powietrza, podłoża oraz barwionych elementów).

#### 4.3. Narzędzia

Powierzchnie barwić pędzlem, szmatką, gąbką lub natryskowo.

#### 4.4. Zalecenia

Zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Najlepiej nanosić na drewno bez wcześniejszych podkładów (surowe) lub przeszlifowane i oczyszczone z uprzednich środków chroniących. Dla uzyskania ciemniejszego koloru nakłada się kolejną warstwę bejcy nie wcześniej niż po 0,5 h. Powierzchnie barwione po wyschnięciu można pokryć lakierem nitrocelulozowym, akrylowym, poliuretanowym, chemoutwardzalnym.

#### 4.5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów

Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić "Denaturatem" DRAGON.

#### 4.6. Rozcieńczanie

Nie rozcieńczać bejcy

#### 4.7. Ograniczenia i uwagi

Przed rozpoczęciem malowania należy wykonać próbne wybarwienie w celu stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami. Przedstawiony na opakowaniu kolor może nieznacznie się różnić od uzyskanego efektu ze względu na stosowaną technikę drukarską oraz rodzaj podłoża, na które nałożono bejcę. Zaleca się barwić duże elementy bejcą z tej samej partii produkcyjnej. Unikać kontaktu ze skórą – trwale barwi.

**5. Gramatura**

<b>Kod towaru</b>	<b>Gramatura</b>	<b>Typ opakowania</b>
DBR200	200 ml	butelka z tworzywa

**6. Okres ważności**

3 lata.

**7. Uwagi**

Warunki transportowania i magazynowania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturach +5°C do +30°C. Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Pomieszczenie po zakończeniu prac należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Mieszanka ta spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów Niebezpiecznych, w związku z czym jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

