

# BEJCA W ODCIENIACH DREWNA

Bejca podkreśla i uwydatnia naturalny rysunek słoów drewna.



## Przeznaczenie

Bejca uwypukla naturalne piękno drewna. Można ją nakładać na wszystkie wewnętrzne powierzchnie drewniane np. meble, boazerie, parkiety, drzwi, schody. Nadaje się do stosowania na europejskie i egzotyczne gatunki drewna.

## Właściwości

- Podkreśla naturalny rysunek słoów drewna
- Głęboko penetrująca, na bazie alkoholu, wydatniej podkreśla strukturę jasnego drewna
- Nałożenie bejcy pozwala na wszystkie rodzaje wykończeń: lakier do parkietu (jednokomponentowy), lakier do mebli lub воск
- Gotowa do użycia

## Przygotowanie podłoża

Drewno powinno być surowe, czyste i suche.

Drewno lakierowane: lakier usunąć za pomocą Środka do usuwania starych powłok V33. Przemyć wodą, pozostawić do wyschnięcia na 24h, a następnie przeszlifować i odpylić.

Drewno woskowane: usunąć warstwę wosku za pomocą Środka usuwającego wosk Libéron, a następnie przeszlifować i odpylić.

Drewno malowane: usunąć warstwę farby za pomocą Środka do usuwania starych powłok V33. Przemyć wodą, pozostawić do wyschnięcia na 24h, a następnie przeszlifować i odpylić.

## Nakładanie

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
- Nakładać za pomocą czystej i suchej bawełnianej ściereczki zgodnie z kierunkiem słoów.
- Nadmiar bejcy usunąć bawełnianą szmatką.
- Nie nakładać za pomocą pędzla.
- W trakcie nakładania bejcy nie robić przerw.
- Po wyschnięciu, aby zabezpieczyć drewno, zalecamy nałożyć produkt wykończeniowy: wosk, lakier do mebli, lazurę, lakier do parkietu.

## Zalecenia V33

- Kolor uzyskany po nałożeniu bejcy zależy od rodzaju drewna. Aby sprawdzić odcień zalecamy zrobienie wstępnej próby na małej powierzchni.
- Dopiero po nałożeniu produktu wykończeniowego (wosku, lakieru do mebli, lazury, lakieru do parkietu) otrzymamy kolor ostateczny.

## Informacje techniczne

<b>Kolory</b>	dąb jasny, dąb średni, dąb ciemny, tek, wiśnia, mahoń heban, wenge
<b>Wykończenie</b>	mat
<b>Opakowanie</b>	0.5L
<b>Czas schnięcia</b>	30 – 40 min
<b>Wydajność (1warstwa)</b>	1L = ok. 16 – 20 m <sup>2</sup>
<b>Czyszczenie narzędzi</b>	skażony alkohol
<b>Nakładanie</b>	sucha, czysta ściereczka

## Środki ostrożności

R11: Produkt wysoce łatwopalny. R52/53: Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. S2: Chronić przed dziećmi. S16: Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. S33: Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

