

GRUNT SZCZEPNY

Dyspersyjny preparat do gruntowania ścian i podłóży pod tynki i farby.

PRZEZNACZENIE

Do gruntowania podłóży pod tynki i dekoracje ściennie. Dzięki specjalnie dobranym składnikom umożliwia lub poprawia przyczepność oraz wyrównuje nierównomierną chłonność podłóży.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków

Rodzaje podłóży: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłóży nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

- zawiera kruszywo (tworzy powierzchnię chropowatą)
- zwiększa przyczepność (silnie przylega do podłóży oraz do nakładanych tynków)
- redukuje chłonność i wzmacnia podłóże
- ułatwia nakładanie i fakturowanie
- wyrównuje kolorystykę podłóży

DANE TECHNICZNE

Wyrób zgodny z normą PN-C-81753:2002 rodzaj B.

Gęstość	ok. 1,2 kg/dm ³
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Ilość warstw	1
Czas schnięcia	4-6 h
Rozcieńczalnik	Woda . w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5-10%
Ważność	24 miesiące

WYMAGANIA TECHNICZNE

Posiada Attest Higieniczny PZH HK/B/0837/04/2012

NAKLADANIE

Przygotowanie podłóży:

Podłóże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.

Przygotowanie produktu :

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

Nakładanie

Nanosić na podłoże jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako równomierną warstwę.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 0,15 kg/m² na 1 warstwę (1kg produktu daje ok.7m²). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac

Chronić przed dziećmi . Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Nakładać w temperaturze od +5°C do +30°C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się.

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:
www.fox-dekorator.pl

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Data aktualizacji: 2015-03-17