




wymiar ⁽¹⁾ szer./wys. [mm]	kierunek otwierania	kolor	nr referencji
910 x 2050	lewy	biały	83307530
1010 x 2050	lewy	biały	83307536
1110 x 2050	lewy	biały	83307473
910 x 2050	prawy	biały	83307529
1010 x 2050	prawy	biały	83307535
1110 x 2050	prawy	biały	83307541



wymiar ⁽¹⁾ szer./wys. [mm]	kierunek otwierania	kolor	nr referencji
910 x 2050	lewy	szary	83307526
1010 x 2050	lewy	szary	83307532
1110 x 2050	lewy	szary	83307538
910 x 2050	prawy	szary	83307525
1010 x 2050	prawy	szary	83307531
1110 x 2050	prawy	szary	83307537



wymiar ⁽¹⁾ szer./wys. [mm]	kierunek otwierania	kolor	nr referencji
910 x 2050	lewy	antracyt	83307528
1010 x 2050	lewy	antracyt	83307534
1110 x 2050	lewy	antracyt	83307540
910 x 2050	prawy	antracyt	83307527
1010 x 2050	prawy	antracyt	83307533
1110 x 2050	prawy	antracyt	83307539




Drzwi jednoskrzydłowe pełne. Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej powłoką poliesterową. Ościeżnica wykonana z kształtowników stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, bez przegrody termicznej. Skrzydło drzwi wypełnione jest kartonem (plaster miodu).




1 Skrzydło

(całkowita grubość skrzydła wynosi $62,5 \pm 1$ [mm]) z cienką przylgą, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 [mm] pokrytej powłoką poliesterową lub malowane proszkowo w kolorach RAL: 7016, 9016 i 7035.




2 Ościeżnica

narożna wykonana z kształtowników stalowych, o grubości 1,2 [mm] profilowanych z blachy ocynkowanej i malowana proszkowo, wyposażona w uszczelkę przylgową.



3 Zawiasy

dwa zawiasy z regulacją w pionie w tym jeden z możliwością samodomykania.



4 Elementy wyposażenia

Drzwi zostały wyposażone w próg, okapnik, oraz listwę transportową. Próg należy zamontować do posadzki. Okapnik należy przykręcić do ościeżnicy. Listwę należy zdemonstrować przed przystąpieniem do montażu, pełni funkcję ochronną.

5 Ryglowanie (klamka, zamek)

jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy, klamka tworzywowa, wkładka 40/45 [mm]).



⁽¹⁾ Wymiar otworu w murze jest wymiarem zamówieniowym. Wymiar luzu montażowego nie uwzględnia miejsca pod osłonę języka zamka, bolców przeciwyważeniowych, przetłoczeń pod kotwy montażowe, kieszeni zawiasów oraz innych elementów pod które należy wykonać punktowe wykucia w murze. W przypadku braku możliwości wykucia punktowego (np. montaż do konstrukcji stalowej) należy powiększyć otwór montażowy o 15 [mm] na szerokość.