

PIASKOWIEC

Tynk strukturalny do wewnątrz

PRZEZNACZENIE

Wykonywanie dekoracyjnych tynków cienkowarstwowych – tworzy szlachetną, strukturalną powłokę dekoracyjną, imitującą antyczne tynki śródziemnomorskie.

Przykładowe zastosowanie oraz efekty zostały dokładnie opisane w kartach efektów.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków

Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

- łatwy w aplikacji
- możliwość barwienia
- dzięki zawartości specjalnie dobranych wypełniaczy i włókien celulozowych- zdolność ukrywania mikropęknięć i nierówności podłoża

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Ilość warstw	1
Czas schnięcia	Suchość dotykowa po ok. 2h
Nanoszenie kolejnej warstwy	Po upływie 12h
Rozcieńczalnik	Woda . w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5-10%
Ważność	24 miesiące

WYMAGANIA TECHNICZNE

Tynk spełnia wymagania PN-EN 15824:2010
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 006/CPR

CE	PN-EN 15824:2010
Cienkowarstwowy tynk akrylowy, rozcieńczalny wodą	Do dekoracyjnego stosowania na ścianach wewnętrznych, słupach i ścianach działowych
Przepuszczalność pary wodnej - kategoria	V ₂ – średnia
Absorpcja wody – kategoria	Nie dotyczy wypraw wewnętrznych
Przyczepność	0,9 MPa

Tynk posiada Atest Higieniczny PZH HK/B/0883/01/2011

NAKLADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być:

dostatecznie nośne,

wysezonowane do stanu powietrzno-suchego- przyjmuje się, że czas sezonowania podłoża wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55 % wilgotności – w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć.

- dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości,

- dla ścian i stropów betonowych- co najmniej 28 dni,

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych

zagruntowane – GRUNTEM SZCZEPNYM FOX DEKORATOR

Przygotowanie produktu :

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

Barwienie:

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS.

Nakładanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce!

Tynk należy nakładać za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub plastikową, modelując według uznania delikatną bądź wyrazistą strukturę. Do nakładania masy w jasnych kolorach zalecamy użycie narzędzi plastikowych. PIASKOWIEC FOX DEKORATOR pozwala na tworzenie efektów lub wprowadzenie poprawek w ciągu 5-10 min od nałożenia materiału na powierzchnię ściany. Czas ten jest zależny również od parametrów wpływających na schnięcie tynku, chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości warstwy, od wybranej metody aplikacyjnej.

Zabezpieczenie:

LAKIER DEKORACYJNY FOX DEKORATOR należy rozcieńczyć wodą (2 części lakieru i 1 część wody), i wstępnie polakierować całą powierzchnię. Po ok. 4 h schnięcia można dodatkowo pokryć ją produktami FOX DEKORATOR:

LAKIEREM DEKORACYJNYM, WERNIKSEM METALICZNYM, PATYNĄ METALICZNĄ lub PATYNĄ PERŁOWĄ aplikując jedną lub więcej warstw. W zależności od planowanego efektu, nakładamy i rozcieramy wybranym narzędziem na dekorowanej powierzchni.

Przykładowe techniki nakładania tynku zostały dokładnie opisane w kartach efektów, dostępnych na stronie www.fox-dekorator.pl

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 1-1,5 kg/m² (1kg produktu daje ok.1m2 dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości warstwy, wybranej metody aplikacyjnej.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac

Chronić przed dziećmi . Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykiетkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Nakładać w temperaturze od +5°C do +30°C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się.

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej: www.fox-dekorator.pl

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej: www.fox-dekorator.pl

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Data aktualizacji: 2015-03-17