

## STIUK KLASYCZNY

### Półtransparentny tynk strukturalny do wewnątrz

#### PRZEZNACZENIE

**Wykonywanie cienkowarstwowych dekoracji** – tworzy ekskluzywne pokrycie dekoracyjne, efektem nawiązujące do antycznych technik dekoratorskich. Charakterystyczną cechą tak wykończonej powierzchni jest jej wysoki połysk z optyczną przestrzenną głębią.

**Przykładowe zastosowanie oraz efekty zostały dokładnie opisane w kartach efektów**

**Miejsce stosowania:** ściany i sufity wewnątrz budynków

**Rodzaje podłoża:** tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

#### WŁAŚCIWOŚCI

- trwale wykończenie powłoki
- odporny na zmywanie na mokro
- daje efekt szlifowanego marmuru

#### DANE TECHNICZNE

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Gęstość</b>                     | ok. 1,6 kg/dm <sup>3</sup>                                     |
| <b>Temperatura stosowania</b>      | od +5°C do +30°C                                               |
| <b>Ilość warstw</b>                | 1-3                                                            |
| <b>Czas schnięcia</b>              | Suchość dotykowa po ok. 2h                                     |
| <b>Nanoszenie kolejnej warstwy</b> | Po upływie 6h                                                  |
| <b>Rozcieńczalnik</b>              | Woda . w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5-10% |
| <b>Ważność</b>                     | 24 miesiące                                                    |

#### WYMAGANIA TECHNICZNE

Tynk spełnia wymagania PN-EN 15824:2010  
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 003/CPR

| CE                                                                     | PN-EN 15824:2010                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyspersyjny tynk wewnętrzny, rozcieńczalny wodą                        | Do dekoracyjnego stosowania na ścianach wewnętrznych, słupach i ścianach działowych |
| Reakcja na ogień                                                       | Klasa C                                                                             |
| Przyczepność                                                           | ≥0,3N/mm <sup>2</sup>                                                               |
| Współczynnik przewodzenia ciepła ( średnia wartość tabelaryczna P=50%) | 1,28 W/mK ((λ <sub>10, dry</sub> )                                                  |
| Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych                        | Patrz Karta Charakterystyki                                                         |

Posiada Atest Higieniczny PZH

## NAKLADANIE

### Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być:

**dostatecznie nośne,**

**wysezonowane** do stanu powietrzno-suchego- przyjmuje się, że czas sezonowania podłoża wynosi odpowiednio ( w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55 % wilgotności – w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć.

- dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości,

- dla ścian i stropów betonowych- co najmniej 28 dni,

**oczyszczone** z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych

**zagruntowane** – GRUNTEM SZCZEPNYM FOX DEKORATOR.

### Przygotowanie produktu :

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

### Barwienie:

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS.

### Nakładanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce!

#### 1 warstwa:

STIUK KLASYCZNY FOX DDEKORATOR należy nałożyć pacą ze stali nierdzewnej i wygładzić. Odpowiednie operowanie narzędziem umożliwia stworzenie „rysunku” dekorowanej powierzchni. Należy pamiętać, że „rysunek” pojawi się jako efekt przy wyblyszczaniu finalnej warstwy.

#### 2 warstwa:

Przed przystąpieniem do nakładania drugiej i trzeciej warstwy należy sprawdzić stan krawędzi pacy – muszą być idealne. Najlepiej przeszlifować je papierem ściernym 2000, aby były równe i ostre. Należy każdorazowo nabierać niewielką ilość materiału na krawędź pacy.

Nakładać cienką warstwę produktu na niewielkie fragmenty powierzchni (metodą: nałożyć i zebrać), delikatnie przyciskając i przeciągając po nałożonej warstwie ostrym krawędzi pacy, zawsze zaczynając na suchej części i kończąc na mokrej (metoda ta pozwala uniknąć śladów po pacy). W ten sposób wykonać pracę na całej powierzchni.

#### 3 warstwa:

Jest podobna do drugiej, z tym, że po nałożeniu STIUKU, w czasie jego przesychania „wyblyszczamy” go. Należy w tym celu kilkakrotnie mocno przeciągać ostrym krawędzi pacy po dekorowanej powierzchni.

Przy wyblyszczaniu konieczne jest utrzymywanie ostrza pacy w idealnej czystości (najlepiej usuwać jakiegokolwiek ślady materiału za pomocą wilgotnej szmatki).

Dla uzyskania efektów zdobniczych przy użyciu szablonów dekoratorskich, należy wykonać ich aplikacje przed wykonaniem pierwszej lub drugiej warstwy. Efekty pojawią się jako dekoracyjne przebarwienia w czasie wyblyszczania ostatecznej warstwy.

### Zabezpieczanie woskiem:

WOSK DEKORACYJNY FOX DEKORATOR należy nanosić przy użyciu pacy na powierzchnię 0,5 do 0,7 m<sup>2</sup> i równomiernie rozprowadzić cienką warstwę, a następnie wypolerować powierzchnię.

Efekt dekoracyjny zależy jest w głównej mierze od inwencji dekorującego, a także narzędzi oraz technik użytych do stworzenia „rysunku”. Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw. Zalecamy sprawdzenie ostatecznego efektu na małej próbce.

**Przykładowe techniki nakładania produktu zostały dokładnie opisane w kartach efektów, dostępnych na stronie [www.fox-dekorator.pl](http://www.fox-dekorator.pl)**

## ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 0,5-0,6 kg/m<sup>2</sup> na 1 warstwę (1kg produktu daje ok.2m<sup>2</sup> dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

## WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac

Chronić przed dziećmi . Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Nakładać w temperaturze od +5°C do +30°C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:  
[www.fox-dekurator.pl](http://www.fox-dekurator.pl)

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

**Data aktualizacji: 2015-03-17**