

## ZJEŹDŹALNIA NA PLATFORMĘ 1,5 M

Produkt jest w 100% bezpieczny dla dzieci i posiada aktualny certyfikat TÜV NORD CERT GmbH.



Jest zgodny z najnowszymi, obowiązującymi normami:

EN71-1:2011

EN71-2:2011

EN71-3:2013

EN71-8:2011



Dzięki temu produkt jest:

- wykonany z materiału bez niebezpiecznych pierwiastków
- testowany pod ciężarem 180 kg



# Zertifikat

Certificate

**Registrier-Nr.**

Registered No.

44 780 13 406747-004

**Zeichen des Auftraggebers**  
Customer's reference

---

**Auftragsdatum**  
Date of order

16.09.2013

**Aktenzeichen**  
File reference

HZP1309022

**Prüfbericht Nr.**  
Test report no.

TRHZP1309122/01

**Name und Anschrift  
des Auftraggebers**

**KBT nv  
Hemelrijken 8, 2890 Sint-Amands  
Belgium**

Name and address of  
the customer

ist berechtigt, das unten  
genannte Produkt  
mit dem abgebildeten Zeichen  
zu kennzeichnen



is authorized to  
provide the product  
mentioned below with  
the mark as illustrated

**Fertigungsstätte**

55215700

Manufacturing plant

**Geprüft nach**

EN 71-1:2011; EN71-2:2011  
EN71-3: 2013; EN71-8:2011

Tested in accordance with

**Beschreibung des  
Produktes**  
(Details s. Anlage 1)

**Anbaurutschen HDPE SLIDE**  
Mounted slides HDPE SLIDE

Description of product  
(Details see Annex 1)

TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Fachleiter Konsumgüter

Gültig bis/ Valid until: 04.11.2018

Essen, 05.11.2013

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
Please also pay attention to the information stated overleaf

Langemarckstr. 20 • 45141 Essen • Fon +49 (0)201 825 5120 • Fax +49 (0)201 825 3209 • Email: prodcert@tuv-nord.de

Typbezeichnung: 416.015.00x.001  
Model:

Produktname: Anbaurutsche 'reX'  
Product name: Mounted slide 'reX'

Beschreibung: Rutsche aus HDPE-Spritzguss in 8 verschiedenen Farben (rot; grün; gelb; blau; braun; violette; apfelgrün; turquoise) als Wellenrutsche geformt, Materialstärke: 3,2 bis 4 mm. Einsitzteil mit 2 Bohrungen. Befestigung am Podest mit 2 versenkbaren Schrauben (Ø 5 bis 6 mm). Keine zusätzliche Verankerung / Befestigungen des Rutschenendes am Boden.  
Description:

*Slide made of injection moulded HDPE in 8 different colours (red; green; yellow; blue; brown; purple; apple green; turquoise) formed as a wave slide. Thickness: 3.2 – 4 mm. Seat part with 2 holes. Mounted at the platform with 2 concealed screws with a diameter 5-6 mm. No additional anchoring / attachment of the bottom end of the slide to the ground.*

Technische Daten: Einbauhöhe: 1500 mm  
Technical Data: Längedes Rutschenfläche: 2900 mm,  
Gewicht: 10.0 kg

*Installation height: 1500 mm  
Length of the sliding surface: 2900 mm  
Weight: 10.0 kg*

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:  
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Fachleiter Konsumgüter

