

Obrotowa wiertarka udarowa SDS+ 680 W RSDS680-K

RYOBI®



- Pneumatyczny mechanizm udarowy zapewnia energię uderu na poziomie 2,1 J EPTA, idealną do wiercenia otworów w kamieniu i betonie
- Silnik 680 W wytwarza 0-2150 obr./min i 0-5000 uderzeń/min zapewniając najlepsze osiągi wiercenia w betonie: 22 mm
- Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertła
- 4 tryby zapewniają większą uniwersalność (wiertarka udarowa, wiertarka obrotowa, dłuto, ustawienie dłuta)
- Niewielkie wymiary i mała waga zapewniają użytkownikowi maksymalny komfort i kontrolę podczas wiercenia



Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3.0
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A))	3.0
Błąd poziomu vibracji przy dłutowaniu (m/s ²)	1.5
Błąd poziomu vibracji przy wierceniu w betonie (m/s ²)	1.5
Kod EAN	4892210135308
Maks. częstotliwość uderu (ud./min)	0-5,000
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	30
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	22
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Napięcie	680W
Numer Artykułu	5133002444
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A))	87.0
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A))	98.0
Poziom vibracji przy dłutowaniu (m/s ²)	10.9
Poziom vibracji przy wierceniu w betonie (m/s ²)	13.7
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-2,150
Typ uchwytu	SDS+
W zestawie	Walizka
Waga (bez baterii) (kg)	2.72
Waga (kg)	2.72

*Wydłużenie gwarancji po rejestracji produktu na naszej stronie internetowej. Szczegóły w "Warunkach gwarancji"