

## FARBA DO RENOWACJI ŁAZIENKI

DO PŁYTEK CERAMICZNYCH, MEBLI I ŚCIAN



### WŁAŚCIWOŚCI

**Wykończenie:** satyna

**Wydajność:** 1L = ok. 12 m<sup>2</sup> / 1 warstwa

**Nakładanie:** pędzel, wałek, miniwałek

**Czyszczenie narzędzi:** woda

**Schnięcie:** Sucha w dotyku 1h, Kolejna warstwa po 12h, Całkowicie sucha 24h

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Należy dokładnie umyć i odtłuścić powierzchnię przed malowaniem (zasadowego). Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby. Rezultat malowania jest uzależniony od przygotowania podłoża.

**Podłoża nieporowate (płytki ceramiczne ściennie, metale...):** Wyczyścić, odtłuścić, zwracając szczególną uwagę na fugi pomiędzy płytkami i dokładnie usunąć wszelkie pozostałości pleśni. Splukać obficie wodą i pozostawić do wyschnięcia przed malowaniem.

**Laminaty i elementy drewnopochodne:** Odpylić, odtłuścić, splukać obficie wodą i pozostawić do wyschnięcia przed malowaniem.

**Tworzywa sztuczne, PCV, drewno malowane lub lakierowane:** Odtłuścić, splukać obficie wodą i pozostawić do wyschnięcia, przeszlifować drobnopopielistym papierem ściernym, odpylić przed malowaniem.

**Drewno niemalowane:** Przeszlifować drobnopopielistym papierem ściernym i odpylić przed malowaniem.

**Podłoże niemalowane/porowate:** Odpylić przed malowaniem. Aby zmniejszyć zużycie farby na tych podłożach, zalecamy zastosowanie odpowiedniego podkładu.

### MALOWANIE

**Dodatkowy składnik farby musi zostać KONIECZNIE dodany i wymieszany z farbą przed jej użyciem.**

**Dodatkowy składnik farby zapewnia jej maksymalną wydajność i może być stosowany WYŁĄCZNIE z farbą LUXENS FARBA DO RENOWACJI ŁAZIENKI.**

- a. Otworzyć saszetkę z dodatkowym składnikiem farby przyklejając do wnętrza pokrywy i wlać jej zawartość do farby.
- b. Wymieszać farbę z dodatkowym składnikiem do uzyskania jednolitej konsystencji. Pozostawić na kilka minut przed rozpoczęciem malowania. Wymieszana w ten sposób farba musi zostać wykorzystana w ciągu 3 dni od wymieszania.

- c. Rozpocząć od pomalowania narożników, używając pędzla lub miniwałka.
  - d. Nałożyć dużą ilość farby na wałek. Równomiernie, z każdej strony namoczyć wałek w farbie. Następnie docisnąć i zdjąć nadmiar farby za pomocą kuwety lub kratki malarskiej.
  - e. Nanosić starannie i równomiernie taką samą ilość farby na podobną powierzchnię, wykonując ostatnie pociągnięcie wałkiem w jednym kierunku (np. z góry na dół). Aby uniknąć smug, nie robić przerw w trakcie malowania i nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.
  - f. Po 12 godzinach nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Druga warstwa musi zostać nałożona w czasie maksymalnie 24 godzin po pierwszej.
  - g. Aby zwiększyć odporność farby, należy nałożyć lakier: LUXENS LAKIER NA FARBY DO RENOWACJI. Przez kilka pierwszych dni po malowaniu należy zachować ostrożność (nie czyścić, nie narażać na uszkodzenia lub plamy). Pełne właściwości i odporność powłoka farby uzyskuje po 15 dniach od wyschnięcia.
- Farba nie jest przeznaczona do stosowania na powierzchniach poziomych, takich jak brodziki prysznicowe, umywalki, zlewozmywaki lub płytki ceramiczne podłogowe. UWAGA: Aby uniknąć powstania smug podczas schnięcia, należy malować w miejscu zabezpieczonym przed działaniem przeciągów. Optymalna temperatura malowania: od 12°C do 25°C.

#### **CZYSZCZENIE NARZĘDZI**

Narzędzia czyścić wodą. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Zamknąć pojemnik po użyciu. Nie wylewać do kanalizacji.

#### **NASZA PORADA**

Przed rozpoczęciem malowania należy przykryć podłogę folią malarską i zabezpieczyć taśmą malarską niemalowane miejsca. Usunąć taśmę malarską przed całkowitym wyschnięciem farby.