



Nazwa produktu: Farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna - Niezwykłe kolory

Opis produktu:

Emulsja akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Uzyskana po malowaniu powłoka jest matowa i charakteryzuje się wysoką trwałością. Jest przepuszczalna dla pary wodnej i powietrza, zapewnia oddychanie ścian. Emulsja jest łatwa w nakładaniu, nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Mieszanka dyspersji akrylowej, wypełniaczy, środków reologicznych i konserwujących oraz pigmentów.

Właściwości:

Gęstość - 1,45 kg/L;

Czas schnięcia - 2 h;

Zalecana ilość nakładanych warstw - 2-3;

Wydajność - 8-10 m²/L w zależności od rodzaju malowanej powierzchni, ilości nakładanych warstw oraz sposobu nakładania emalii;

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do dekoracyjnego i ochronnego malowania wnętrz. Przeznaczona do podłoża tynkowanych (cementowych i cementowo - wapiennych), gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych, pilśniowych, tapet papierowych oraz z włókna szklanego. Może być stosowana do drewna (po przeszlifowaniu i odpyleniu powierzchni).

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
EK25BR	5903649012449	2.5 l	opak. z tworzywa	błękitna rapsodia	-	24	5	120
EK25BRZ	5903649012524	2.5 l	opak. z tworzywa	brzoskwinia	-	24	5	120
EK25GR	5903649012456	2.5 l	opak. z tworzywa	groszkowa	-	24	5	120
EK25KA/B E		2.5 l	opak. z tworzywa	groszkowa	-	24	5	120
EK25OL/B E		2.5 l	opak. z tworzywa	groszkowa	-	24	5	120
EK25KM/B E		2.5 l	opak. z tworzywa	groszkowa	-	24	5	120
EK25GR/B E		2.5 l	opak. z tworzywa	groszkowa	-	24	5	120
EK25BRZ/ BE		2.5 l	opak. z tworzywa	groszkowa	-	24	5	120
EK25BR/B E		2.5 l	opak. z tworzywa	groszkowa	-	24	5	120
EK25SC/B E		2.5 l	opak. z tworzywa	groszkowa	-	24	5	120
EK25KA	5903649012494	2.5 l	opak. z tworzywa	kawa z mlekiem	-	24	5	120
EK25KM	5903649012517	2.5 l	opak. z tworzywa	kwiat moreli	-	24	5	120
EK25OL	5903649012791	2.5 l	opak. z tworzywa	oliwka	-	24	5	120
EK25PM	5903649012784	2.5 l	opak. z tworzywa	piasek morski	-	24	5	120
EK25PS	5903649012487	2.5 l	opak. z tworzywa	promienie słońca	-	24	5	120
EK25SC	5903649012500	2.5 l	opak. z tworzywa	świeża cytryna	-	24	5	120

Sposób użycia:

1. Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być odpylone, czyste i suche. Powłoki farb klejowych lub wapiennych usunąć aż do odstonięcia tynków. Ściany odtłuścić przy pomocy wody z dodatkiem "Mydła malarskiego" DRAGON. Nierówności, rysy, spękania i szorstki tynk zaszpachlować "Masą szpachlową uniwersalną - finisz" DRAGON. Świeże tynki powinny być sezonowane przez minimum 6 tygodni przed nałożeniem emulsji. W celu wzmocnienia powierzchni i zmniejszenia zużycia farby przed malowaniem użyć "Podkład gruntujący uniwersalny" DRAGON.

2. Narzędzia:

Farbę można nakładać: pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym.

3. Temperatura podczas wykonywania prac:

Prace prowadzić w temperaturze powyżej +10°C (temp. powietrza, podłoża oraz malowanych elementów).

4. Zalecenia:

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać (nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych).

5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:

Narzędzia po pracy umyć w wodzie.

6. Rozcieńczanie:

Farba jest gotowym produktem bez możliwości rozcieńczania wodą. Farby nie należy również mieszać z wapnem, pigmentami, innymi farbami i dodatkami.

DRAGON Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+4812 625 75 00, fax.+4812 637 79 30

email: info@dragon.biz.pl, www: www.dragon.biz.pl

© DRAGON Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody DRAGON Poland.



7. Ograniczenia i uwagi:

W celu osiągnięcia najlepszych efektów zaleca się 2-3 krotne malowanie. Kolejną warstwę nakładać poprzecznie po wyschnięciu poprzedniej. Pełne właściwości użytkowe powłoka nabiera po całkowitym wyschnięciu. W razie nie zastosowania się do wskazówek zawartych na etykiecie producent nie odpowiada za efekt malowania. W przypadku reklamacji dostarczyć produkt w opakowaniu fabrycznym. Występowanie wody w opakowaniu nie jest wadą, farbę należy wówczas dokładnie wymieszać.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 18 miesięcy

Norma: PN-C-81914:1998



Farba Emulsyjna

Uwagi:

Warunki transportowania i magazynowania:

Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C.

Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę rąk myć wodą z mydłem.

Nie wylewać resztek farby do kanalizacji. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DRAGON Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+4812 625 75 00, fax.+4812 637 79 30
email: info@dragon.biz.pl, [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© DRAGON Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody DRAGON Poland.