

KARTA TECHNICZNA

GOTOWA GŁADŹ EXTRA FINISH - AXTON

Doskonałe wygładzenie ścian przed pomalowaniem.

Doskonała przyczepność do powierzchni pomalowanych

Łatwa do nakładanie i szlifowanie

Nakładanie do 2mm grubości

Zastosowanie

Masa powłokowa w postaci pasty na bazie wypełnień z węglanów wapnia oraz żywic do nakładania ręcznego.

Podłoża

Produkt do stosowana wewnątrz:

- gips, płyty gipsowe
- beton, beton komórkowy
- cegła
- kamienne ściany, zaprawa wapienna
- cement zacierany
- stare powłoki malarskie

Wykończenie

Może być powlekany wszystkimi rodzajami powłok wykończeniowych, farbami matowymi, satynowymi. Powlekać można po całkowitym wyschnięciu masy powłokowej.

Opakowania

Tuba – 0,33 kg.

Wiadro – 1, 4 i 15 kg

Właściwości fizyczne i techniczne

Grubość nakładania: do 2 mm

Zużycie: 300 do 400 g/m².

Nakładanie drugiej warstwy: 8 – 12h

Nakładanie farby: 24h

Barwa: biała

Czas użycia: produkt nie zestala się.

Czyszczenie narzędzi: woda

Produkt zgodny z normą EN 16566

Przygotowanie podłoża

Podłoża winny być twarde, spójne, czyste, zdrowe i suche.

Sposób użycia i składowania

Nakładać przy pomocy narzędzi wykonanych z materiałów nierdzewnych.. Składować w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł wysokiej lub niskiej temperatury.

Zalecenia i środki ostrożności

Nie aplikować na zewnątrz.

Nie zaleca się nakładania w temperaturze niższej od + 8° C oraz przy wskaźniku wilgotności względnej wyższym od 70 % w atmosferze umożliwiającej kondensację. Nie nakładać na podłoża przegrzane.

Zaleca się, w trakcie szlifowania, używać maski filtrującej oraz okularów ochronnych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak oznakowania „niebezpieczny”