



Jeger Podkład pod farby dekoracyjne

RODZAJ	Podkład gruntujący.
OPIS	Podkład gruntujący do stosowania pod farby i efekty dekoracyjne. Specjalna formuła produktu zapewnia odpowiednią chłonność i przyczepność podłoża oraz pozwala na właściwą aplikację efektów dekoracyjnych Jeger (np. Brillant, Sable, Perle, Elegance, i innych).
Przykłady zastosowania	Wszystkie powierzchnie ścienne wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE

Kolory	Biały
Stopień połysku	Matowy
Wydajność	+ - 20m ² z opakowania 2 L
Wielkość opakowań	2 L
Rozcieńczalnik	Nie stosować
Nakładanie	Wałek
Czas schnięcia	+ - 4-6 h

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania	Optymalna temperatura malowania: od +5°C do +25°C.
Przygotowanie	Powierzchnia musi być sucha, czysta i odpylona.
Nakładanie	Przed użyciem produkt starannie wymieszać. Przy pomocy wałka nałożyć warstwę podkładu i pozostawić do wyschnięcia. Po ok. 4h można nakładać efekt dekoracyjny. * Wydajność zależna jest od typu podłoża oraz ilości i grubości nakładanych warstw produktu.
Czyszczenie narzędzi	Usunąć nadmiar produktu z wałka i przemyć go wodą.
Limity emisji	Limit zawartości LZO (kat. II/Ag): 30g/l (2010). Produktu zawiera maks. 3g/l LZO.

**OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA
I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE
Z ROZPORZĄDZENIEM () NR**

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

Ochrona środowiska
i postępowanie
z odpadami

Opakowania puste i zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zbierającego tego rodzaju odpady. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Chronić przed mrozem. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Okres ważności 2 lata. Szczelnie zamykać opakowanie w przypadku ponownego użycia produktu. Otwartego opakowania nie należy przechowywać zbyt długo.

Informacje zawarte w karcie produktu opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz praktycznemu doświadczeniu, nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w których produkt jest stosowany oraz pozostałych czynników wpływających na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami, zasadami sztuki budowlanej lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Powyższe informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne zalecenia. W zakresie ustanowionym przez właściwe przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest wykorzystywany lub za sposób jego użycia.