



Since 1972

KARTA TECHNICZNA

LAKIEROBEJCA DO DREWNA SZYBKOSCHNĄCA

DRAGON LAKIEROBEJCA DO DREWNA SZYBKOSCHNĄCA

OPIS PRODUKTU

Szybkoschnąca Lakierobejca Dragon to wysokiej jakości produkt ochronno – dekoracyjny do zabezpieczenia drewna zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz.

Dzięki zaawansowanej formule 3 w 1 idealnie sprawdzi się jako produkt, który impregnuje drewno, nadaje kolor i chroni na lata. Tworzy satynową powłokę, która chroni drewno przed wpływem czynników atmosferycznych typowych dla polskiego klimatu (mrozem, wilgocią i UV). Dzięki szybkoschnącej formule pierwsza warstwa jest sucha w dotyku już po 20 minutach.

WŁAŚCIWOŚCI

- Ochrona drewna do 8 lat.
- Formuła 3 w 1 - IMPREGNUJE, NADAJE KOLOR, CHRONI NA LATA.
- Dekoruje – podkreśla naturalny charakter drewna.
- Chroni - przed zadrapaniami i zarysowaniami.
- Zabezpiecza – tworzy powłokę odporną na działanie grzybów pleśniowych i biokorozję.
- Chroni przed promieniami UV.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





Since 1972

KARTA TECHNICZNA

LAKIEROBEJCA DO DREWNA SZYBKOSCHNĄCA

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

DANE TECHNICZNE	
KOLOR	<u>9 dostępnych kolorów</u> : • Sosna skandynawska • Dąb jasny • Dąb ciemny • Orzech włoski • Palisander • Mahoń • Wenge • Biały • Szary
ZAPACH	Charakterystyczny, dyspersyjny
GĘSTOŚĆ	1,0 ± 0,05 kg/L
CZAS SCHNIĘCIA	Pierwsza warstwa: 20 min. Druga warstwa: 4h
WYDAJNOŚĆ	15m ² /L
LZO	kategoria A; Lakiery do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych oraz bejce włącznie z nieprzezroczystymi; Typ FW wynosi 130 g/L, maksymalne LZO w produkcie wynosi 30 g/L

ZASTOSOWANIE

NA ZEWNĄRZ	WEWNĄTRZ
<ul style="list-style-type: none">• Altany• Bramy• Ogrodzenia• Meble ogrodowe• Domy drewniane• Więżba dachowa	<ul style="list-style-type: none">• Okna• Meble• Boazeria• Półki• Drzwi• Drewniane dekoracje

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





Since 1972

KARTA TECHNICZNA

LAKIEROBEJCA DO DREWNA SZYBKOSCHNAĆCA

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Upewnić się, że powierzchnia jest zdrowa, odtłuszczona i gładko wyszlifowana, czysta, sucha. Drewno zagrzybione oczyścić do surowego drewna lub wymienić na nowe.
NARZĘDZIA	Produkt nakładać pędzlem syntetycznym.
ZALECENIA	Przed malowaniem produkt dokładnie wymieszać. Nanieść cienką warstwę wzdłuż słojów. Po wyschnięciu pierwszej warstwy należy przeszlirować ją drobnoziarnistym papierem ściernym, dobrze odpylić. Nałożyć 2-3 warstwy. Po zakończeniu prac opakowanie szczelnie zamknąć.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI I ZABRUDZONYCH ELEMENTÓW	Zabrudzone narzędzia i świeże plamy z lakierobejcy czyścić wodą.
OGRANICZENIA I UWAGI	Temperatura podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5 °C do +30 °C. Dla uzyskania ciemniejszego odcienia zaleca się nałożenie trzech warstw w odstępach około 4 godziny. W celu zabezpieczenia surowego drewna nałożyć 3 warstwy lakierobejcy. Pełne właściwości użytkowe powłoka nabiera po minimum 24 godzinach. Przy malowaniu większych powierzchni, zaleca się korzystać z tej samej serii produkcyjnej. Kolor produktu przedstawiony na naklejce na opakowaniu jest poglądowy. Faktyczny kolor zaleca się wybrać na podstawie wymalowania dostępnego na sklepie.

OPAKOWANIA

Kod towaru	Gramatura	Typ opakowania
DLDS200xx	200 ml	Opakowanie metalowe
DLDS700xx	700 ml	Opakowanie metalowe

- Gdzie xx oznacza kolor, który jest zgodny z opisem na opakowaniu.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





Since 1972

KARTA TECHNICZNA

LAKIEROBEJCA DO DREWNA SZYBKOSCHNĄCA

DODATKOWE INFORMACJE

OKRES WAŻNOŚCI	3 LATA
WARUNKI TRANSPORTOWANIA I PRZECHOWYWANIA	Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5 °C do +30 °C.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	<ul style="list-style-type: none">• Chronić przed dziećmi.• Unikać kontaktu ze skórą – trwale barwi.• Przed rozpoczęciem pracy wykonać próbne wymalowanie w celu stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami.

Mieszanina ta nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, niemniej karta charakterystyki została przygotowana dla tej mieszaniny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl

