

LAKIER DO BLATÓW KUCHENNYCH

Idealny do ochrony blatów kuchennych i stołowych wykonanych z litego drewna lub laminatu, a także na powierzchnie lakierowane lub wcześniej malowane.



Przeznaczenie

Lakier do blatów kuchennych przeznaczony jest do ochrony blatów kuchennych i stołowych. Można go stosować na powierzchni z litego drewna, laminowane, lakierowane lub wcześniej malowane. Produkt przeznaczony na wszystkie europejskie i egzotyczne gatunki drewna.

Właściwości

- Wysoka odporność na ciepło (100°C), plamy i zatłuszczenie.
- Dzięki dodatkowemu składnikowi ekstremalnie odporny na zarysowania (dodatek zwiększa twardość lakieru o 20%).
- Inercja chemiczna: dopuszczony do czasowego kontaktu z żywnością*.
- Idealnie przylega do powierzchni z litego drewna, laminowanych i malowanych.
- Łatwa aplikacja – tworzy gładką powłokę.
- Łatwy w utrzymaniu – odporny na częste mycie.

* Zgodność z normą ENV 1186, części 1, 2 i 3, czas kontaktu z żywnością do 2 godzin w przypadku produktów kwaśnych, tłustych i na bazie alkoholu.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac.

Drewno surowe: powierzchnię należy przeszlifować drobnopiętnym papierem ściernym (240) i odpylić.

Powierzchnia pokryta lakierem, farbą lub laminatem: powierzchnię należy odtłuścić, spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Przeszlifować powierzchnię drobnopiętnym papierem ściernym (240) i odpylić.

Zmieszanie lakieru z dodatkiem

Dodatkowy składnik należy wymieszać z lakierem przed malowaniem.

1. Zawartość saszetki umieszczonej pod zamknięciem puszkę dolać do lakieru.
2. Mieszać przez około 2 minuty w celu ujednolicenia konsystencji, a następnie pozostawić na 5 minut.

Po 10-ciu dniach od wymieszania dodatkowy składnik zwiększający twardość traci swoje właściwości. Właściwości lakieru pozostają bez zmian.

Nakładanie

Produkt nakładać w temperaturze 12°-25°C, unikać nakładania w przeciągach

1. Nałożyć obficie pierwszą warstwę pędzlem lub wałkiem zgodnie z kierunkiem włókien drzewnych. Pozostawić do wyschnięcia na 4 godziny.
2. Zmatowić powierzchnię papierem ściernym (240), odkurzyć, a następnie nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

Porady V33

- Powłoka uzyskuje pełne właściwości i odporność po 20 dniach od nałożenia lakieru. Do tego czasu należy unikać uszkodzenia powierzchni (uderzenia, plamy).
- Jeśli powierzchnia zawiera fugi silikonowe, należy je usunąć przed nałożeniem lakieru, a następnie nałożyć ponownie.

Informacje techniczne

Kolor	bezbarwny
Wykończenie	satynowe
Opakowanie	0,5L
Czas schnięcia	nakładanie następnej warstwy po 4h, całkowicie suchy po 24h
Wydajność (1 warstwa)	1L = ok. 10 m ²
Czyszczenie narzędzi	woda
Nakładanie	pędzel, wałek

Środki ostrożności

Chronić przed zamarznięciem.

EUH208: Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznych. P102: Chronić przed dziećmi. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do Centrum zbierania odpadów (skontaktuj się z lokalnymi władzami).

Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 55g/l LZO.

W trosce o ochronę środowiska nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowanie wrzucić do odpowiedniego pojemnika. Zamknąć opakowanie po użyciu.

Okres ważności 3 lata. Data produkcji na opakowaniu.

