

ROCKSLAB SONIC

KARTA PRODUKTOWA

OPIS PRODUKTU	Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, dostępne tylko w marketach budowlanych.
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-AW 0,70-MU1 (grub. 50-99 mm) MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-AW 0,95-MU1 (grub. 100-150 mm)
NORMA	EN 13162:2012 + A1 2015
CERTYFIKAT CE	1390-CPR-0421/14/P, 1390-CPR-0422/14/P
ZASTOSOWANIE	Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, dostępne tylko w marketach budowlanych. Przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej poddaszy użytkowych, drewnianych stropów belkowych i podłóg na legarach, ścian trójwarstwowych, działowych, osłonowych, o konstrukcji szkieletowej z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski).
PARAMETRY TECHNICZNE	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_b=0,036$ W/mK
	Współczynnik pochłaniania
	■ dla grubości 50-99 mm 0,70
	■ dla grubości 100 mm 0,95
	Klasa reakcji na ogień A1 wyrób



długość	szerokość	grubość	opór cieplny R_D	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
1000	610	50	1,35	8	4,88	30	146,40
1000	610	70	1,90	6	3,66	25	91,50
1000	610	100	2,75	4	2,44	30	73,20
1000	610	150	4,15	3	1,83	30	54,90

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.