

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Nazwa produktu: JEGER TABLICOWA

Producent/dystrybutor: GLOBAL POINT Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Fabryczna 20D, Pietrzykowice

55-080 Kąty Wrocławskie

Tel./fax: +48 71 798 09 08

www.jeger.pl

Opis i zastosowanie:

Jeger Tablicowa to matowa farba pozwalająca na pisanie i rysowanie na ścianach i meblach przy użyciu odpowiedniej kredy.

Właściwości/ Zalety:

- gotowa do użycia bez dodatkowego przygotowania
- ekologiczna, wodorozcieńczalna, pozbawiona rozpuszczalników organicznych
- bezpieczna w stosowaniu, w swoim składzie nie posiada składników drażniących typu wapno
- prosta w aplikacji

Dane techniczne:

Kolor – 6 gotowych kolorów

Ilość warstw: 1-3

Rozcieńczanie - niezalecane

Czas schnięcia - około 4h (temp. otoczenia 20 stopni Celsjusza i wilgotność 60%), przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu, jak również przy grubszej warstwie produktu.

Wydajność ~ 12m²/L (1 warstwa)

Nakładać w temperaturze od +5 °C do +25 °C – przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża :

Oszlifować i usunąć pył z powierzchni. Nałożyć warstwę Jeger Deco Primer i pozostawić do wyschnięcia. Można malować bezpośrednio na farbę Jeger Magnetyczna.

Przygotowanie produktu i aplikacja:

Dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nanosić pędzlem lub wałkiem : 1-3 warstw. Każdą kolejną warstwę nakładać po min. 4h. Powierzchnia jest gotowa do rysowania kredą po min. 48h do nałożenia ostatniej warstwy. Zaleca się stosowanie kredy do tablic. Nieodpowiednie rodzaje kredy mogą pozostawić trwały ślad lub zarysowanie. W celu sprawdzenia wykonać próbę na małej powierzchni. Chcąc uzyskać tablicę magnetyczną należy nałożyć uprzednio farbę Jeger Magnetyczna.

Narzędzia:

- wałek, pędzel

Po zakończonej pracy narzędzia umyć ciepłą wodą.

Dodatkowe informacje:

Produkt chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze +5 C do + 25 C.

W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę produktu

Chronić przed dziećmi

Nie należy mieszać z innymi produktami

Szczegółowe informacje podane są w Karcie Charakterystyki Produktu

Data przydatności do użycia: 24 miesiące, przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Dostępne opakowania: 500ml

Atesty i normy:

Produkt posiada atest PZH