

Syntilor



Cleaner

Czyści i odtłuszcza stare powłoki cementowe oraz usuwa pozostałości zaczynu ze świeżo położonego cementu. Niezbędny przed malowaniem posadzek cementowych.

- Posadzki cementowe
- Warsztaty i garaże, schody, posadzki zewnętrzne, tarasy itp.
- Na zewnątrz – Do wewnątrz

1

PRZYGOTOWANIE

ETAP

- **Świeży cement lub beton:** odczekać 90 dni przed użyciem **Cleaner Syntilor**.
- **Ewentualne grudki cementu** zeszlifować pumeksem.
- Stosować wyłącznie sprzęt kwasoodporny.
- Zaleca się stosowanie okularów i rękawic ochronnych.

2

NAKŁADANIE

ETAP

- Przed użyciem dokładnie wymieszać.
- Wlać 500 ml **Cleaner Syntilor** do wiadra z 4-5 litrami wody i wymieszać.
- Rozprowadzić roztwór na podłożu przy pomocy twardej szczotki (nylonowej lub z włókien naturalnych), regularnie pocierając powierzchnię.
- Nie wylewać rozcieńczonego produktu bezpośrednio na posadzkę, preparat nakładać na szczotkę w miarę postępu pracy.
- **Uwaga:** Nie zbierać roztworu z dna wiadra, gdzie gromadzi się brud zasadowy.
- Zebrać pozostałości za pomocą gąbki, skrobaczki lub odkurzacza wodnego.
- Dwukrotnie dokładnie przemyć czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

PORADA PROFESJONALISTY

W przypadku silnych zabrudzeń nie należy zwiększać stężenia, tylko ponownie zmyć powierzchnię nowo przygotowanym roztworem **Cleaner Syntilor**.



DANE TECHNICZNE

KONSYSTENCJA	Płynna
CZAS SCHNIĘCIA (w 20°C) PRZED NAŁOŻENIEM WYKOŃCZENIA	od 24 do 48 godzin
WYDAJNOŚĆ	40 m ² z 1 litra

ZALECENIA I PRZECHOWYWANIE

- Stosować wyłącznie na wolnym powietrzu lub w miejscu dobrze wentylowanym.
- Nie nakładać w temperaturach poniżej 12°C lub powyżej 25°C.
- NIEBEZPIECZNY PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- Chronić przed mrozem, ciepłem i wilgocią.
- Karta Charakterystyki produktu dostępna jest na naszej stronie internetowej www.syntilor.com

NARZĘDZIA I CZYSZCZENIE

NARZĘDZIA



CZYSZCZENIE NARZĘDZI

