



Pattex S.O.S. Rozpuszczalnik do kleju

Czyścik na bazie rozpuszczalnika do usuwania zabrudzeń po klejach cyjanoakrylanowych

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ o konsystencji żelu
- ▶ przezroczysty
- ▶ do powierzchni pionowych
- ▶ łatwy w użyciu

ZASTOSOWANIE

Pattex S.O.S. Rozpuszczalnik do kleju – jest jednoskładnikowym rozpuszczalnikiem do usuwania zabrudzeń po klejach błyskawicznych (cyjanoakrylanowych). Doskonale usuwa zabrudzenia z powierzchni, takich jak: bawełna, plastik, drewno, jeans, metale. Produkt służy również do usuwania lepkich naklejek, plam z tuszu, zabrudzeń po markerze, jak również uwalniania przypadkowo sklejonych palców. Zastosowana żelowa konsystencja sprawia, że rozpuszczalnik nie kapie i umożliwia stosowanie również na pionowych powierzchniach.

Nie nadaje się do stosowania na powierzchni farby metalicznej, na cienkich i delikatnych materiałach oraz twardych tworzywach sztucznych, takich jak np. ABS.

WYKONANIE

Przed nałożeniem należy zabezpieczyć powierzchnie niezabrudzoną klejem błyskawicznym. Nanieść odpowiednią ilość rozpuszczalnika na całą powierzchnię plamy tak, aby przykryć wszelkie pozostałości po kleju. Następnie przyłożyć chłonną ściereczkę w miejsce naniesionego rozpuszczalnika. Jeżeli plama jest na tkaninie, chłonną ściereczkę przyłożyć z obu stron materiału. W zależności od intensywności zabrudzenia należy pozostawić na kilka godzin lub nawet na całą noc. Po określonym czasie należy wyjąć chłonną ściereczkę z rozpuszczonymi pozostałościami po kleju. Przetrzeć powierzchnie świeżą, suchą ściereczką. Na koniec spłukać lub przemyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. Przy trudnych plamach, czynności te należy powtórzyć.

W przypadku sklejenia lub pobrudzenia skóry należy nałożyć rozpuszczalnik na wskazane miejsce. Następnie odczekać kilka minut, póki klej nie zmięknie. Powoli i ostrożnie przecieraj sklezione miejsca tak, aby rozpuszczalnik docierał do każdego miejsca. Energiczne ruchy mogą spowodować uszkodzenie skóry. Na koniec należy dokładnie umyć skórę wodą z mydłem. Należy unikać długotrwałego kontaktu rozpuszczalnika ze skórą.



UWAGA

Produkt zawiera substancje drażniące, działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe oraz w przypadku długotrwałego kontaktu ze skórą. W razie zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem oraz zagrożeń znajdują się w karcie charakterystyki tego produktu.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału, ale nie może zastąpić przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Do 24 miesięcy od daty produkcji podanej na zgrzewie tubki. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w temperaturze pokojowej +20°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem silnego światła oraz źródeł ciepła.

OPAKOWANIA

Metalowa tubka 5 g na blistrze.

DANE TECHNICZNE

Baza: węglan propylenu

Gęstość
(przy temperaturze 20°C): 1,209 g/cm³

Kolor: przezroczysty

Konsystencja: żelowa



Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Centralny Dział Obsługi Klienta:
Tel. (+48) 41 371 01 00 • Fax (+48) 41 374 22 22
www.pattex.pl • infolinia: 800 120 241