

# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Nazwa produktu: JEGER GRUNT SCZEPNY POD EFEKT BETON

Producent/dystrybutor: GLOBAL POINT Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Fabryczna 20D, Pietrzykowice

55-080 Kąty Wrocławskie

Tel./fax: +48 71 798 09 08

[www.jeger.pl](http://www.jeger.pl)

Opis i zastosowanie:

Produkt JEGER GRUNT SCZEPNY POD EFEKT BETON jest przeznaczony do prawidłowego przygotowania podłoża – dzięki odpowiedniemu doborowi składników wyrównuje chłonność, wzmacnia i zwiększa przyczepność podłoża.

Właściwości/ Zalety:

- gotowy do użycia bez dodatkowego przygotowania
- ekologiczny, wodorozcieńczalny, pozbawiony rozpuszczalników organicznych
- bezpieczny w stosowaniu, w swoim składzie nie posiada składników drażniących typu wapno
- prosty w aplikacji

Dane techniczne:

Kolor – SZARY

Ilość warstw: 1

Rozcieńczanie - niezalecane

Czas schnięcia - około 2-4h ( temp. otoczenia 20 stopni Celsjusza i wilgotność 60%), przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu, po 1 godzinie nie wchłania kurzu

Wydajność – do 5m<sup>2</sup>/kg

Nakładać w temperaturze od +5 °C do +25 °C – przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża :

JEGER GRUNT SCZEPNY DO BETONU można stosować na wszystkie podłoża budowlane, w tym tynk cementowo-wapienny, beton, gips, płyty kartonowo-gipsowe. Podłoże powinno być suche, nie spękanе, czyste, bez pleśni i wykwitów. Należy usunąć wszystkie luźne, niezwiązane cząstki.

Przygotowanie produktu i aplikacja:

JEGER GRUNT SCZEPNY DO BETONU w opakowaniu fabrycznym jest produktem gotowym do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy produkt dokładnie wymieszać. Nanosić na podłoże przy pomocy pędzla lub wałka. Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. Dalsze prace prowadzić po całkowitym wyschnięciu, czyli po upływie ok. 2-4h

Narzędzia:

- pędzel, wałek malarski

Po zakończonej pracy narzędzia umyć ciepłą wodą.

Dodatkowe informacje:

Produkt chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze +5 C do + 25 C.

W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę produktu

Chronić przed dziećmi

Nie należy mieszać z innymi produktami

Szczegółowe informacje podane są w Karcie Charakterystyki Produktu

Data przydatności do użycia: 24 miesiące, przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Dostępne opakowania: 1kg

Atesty i normy:

Produkt posiada atest PZH