

CEKOL ZK-1

Zaprawa murarska do klinkieru

- zawiera tras
- ogranicza powstawanie wykwitów
- paroprzepuszczalna
- do wewnątrz i na zewnątrz



ZASTOSOWANIE

CEKOL ZK-1 przeznaczona jest do murowania i spoinowania ścian z elementów klinkierowych, tzw. murowania pełną spoiną, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zanieczyszczeń. Elementy przeznaczone do murowania muszą być czyste i suche.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL ZK-1 jest fabrycznie wytwarzaną mieszanką cementu, odpowiednio dobranych wypełniaczy oraz dodatków modyfikujących. Charakteryzuje się łatwością w nakładaniu i dobrą przyczepnością. Maksymalna grubość ziarna to 2 mm, a grubość stosowanej warstwy to od 6 do 40 mm.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji ok. 3 litra na 25 kg suchej zaprawy i dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Cegły klinkierowe powinny być czyste i suche. Zaprawę należy nanosić zgodnie z zasadami murowania na tzw. pełną spoinę. Powstałe zabrudzenia lica cegły natychmiast usunąć. Przed związaniem zaprawy należy spoinę wyrównać. Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin. Jeżeli w tym czasie zgęstnieje, należy ją ponownie wymieszać nie dolewając wody. W trakcie trwania prac oraz po ich zakończeniu mur należy chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz opadami deszczu przez kilka dni.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	EN 998-2
Proporcje mieszanki:	0,12 l wody na 1 kg suchej zaprawy
Proporcje składników cement/kruszywo (masowo):	1:5
Grubość warstwy:	od 6 mm do 40 mm
Zużycie:	ok 34 kg zaprawy (1 m ² muru o grubości 12 cm, z cegły o tradycyjnych wymiarach i grubości spoiny 1 cm)
Temperatura wykonywania prac:	+5°C do +25°C
Wytrzymałość na ściskanie:	Klasa M15 (≥ 15 N/mm ²)
Reakcja na ogień:	A1
Absorbcja wody :	≤ 0,15 kg/m ² min0,5
Współczynnik przewodzenia ciepła:	0,8 W/mK
Trwałość-ubytek masy po cyklach zamrażania i rozmrażania:	≤ 3 %
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 25kg (grafitowa):	EAN: 5906474655256
Opakowanie 25kg (szara):	EAN: 5906474650251
Opakowanie 25kg (brązowa):	EAN: 5906474654259

UWAGI

Występuje w 3 wersjach kolorystycznych: szara, brąz, grafit,