

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Nazwa produktu: **JEGER CRISTAL**

Producent/dystrybutor: GLOBAL POINT Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Fabryczna 20D, Pietrzykowice

55-080 Kąty Wrocławskie

Tel./fax: +48 71 798 09 08

www.jeger.pl

Opis i zastosowanie:

Efekt dekoracyjny Jeger Cristal – farba dyspersyjna, tworząca na dekorowanych powierzchniach połyskujące wykończenie, które mieni się w świetle milionami kryształków.

Właściwości/ Zalety:

- gotowa do użycia bez dodatkowego przygotowania
- ekologiczna, wodorozcieńczalna
- brokatowy efekt wykończeniowy

Dane techniczne:

Kolor – 20 gotowych kolorów

Gęstość - 1,25 g/cm³

Ilość warstw: 1-3

Rozcieńczanie - niezalecane

Czas schnięcia 1-2h (temp. otoczenia 20 stopni Celsjusza i wilgotność 60%), przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Wydajność - 3-5 m² /l

Nakładać w temperaturze od +5 °C do +25 °C – przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża:

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być suche, odpylone, oczyszczone ze starych powłok malarskich, równe, bez spękań. Ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania. Stare, dobrze związane powierzchnie pokryte farbą odtłuścić poprzez zmycie wodą ze środkiem myjącym. Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po okresie sezonowania (3-4 tygodnie), podłoża betonowe po upływie ok. 1 m-ca. Chłonne podłoża zagruntować np. gruntem Jeger Primer. Następnie pomalować farbą Jeger Color Paint w odpowiednim, wybranym kolorze.

Przygotowanie produktu i aplikacja:

Produkt dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać.

Jednolita powłoka – Nakładać szerokim, miękkim pędzlem (partiami np. na szerokość ok. 40 cm) od góry do dołu ściany. Następnie nie dopuszczając do wyschnięcia równomiernie rozprowadzić wałkiem z mikrofibry w jednym kierunku (z góry do dołu). Nie dociskać. Przy użyciu pistoletu produkt rozcieńczyć do 10% wodą, precedzić a następnie równomiernie nanieść na dekorowaną powierzchnię.

Struktura – Nakładać pędzlem o miękkim włosiu. Modelować na powierzchni zgodnie z planowanym efektem końcowym.

Narzędzia:

- Wałek z mikrofibry, pędzel, pistolet Wagner W 565

Po zakończonej pracy narzędzia umyć ciepłą wodą.

Dodatkowe informacje:

Produkt chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach , w temperaturze +5 C do + 25 C.

W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę produktu

Szczegółowe informacje podane są w Karcie Charakterystyki Produktu

Data przydatności do użycia: 24 miesiące, przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Dostępne opakowania: 1l

Atesty i normy:

Produkt posiada atest PZH