

# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Nazwa produktu: **JEGER SAHARA**

Producent/dystrybutor: GLOBAL POINT Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Fabryczna 20D, Pietrzykowice

55-080 Kąty Wrocławskie

Tel./fax: +48 71 798 09 08

[www.jeger.pl](http://www.jeger.pl)

Opis i zastosowanie:

Efekt dekoracyjny Jeger Sahara - dyspersyjna farba strukturalna o delikatnym metalicznym połysku przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości/ Zalety:

– gotowa do użycia bez dodatkowego przygotowania

- ekologiczna, wodorozcieńczalna

Dane techniczne:

Kolor – 20 gotowych kolorów

Gęstość - 1,25 g/cm<sup>3</sup>

Ilość warstw: 1-2

Rozcieńczanie - niezalecane

Czas schnięcia 1-2h ( temp. otoczenia 20 stopni Celsjusza i wilgotność 60%), przy niższej

temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Wydajność - 3-5 m<sup>2</sup> /l

Nakładać w temperaturze od +5 °C do +25 °C – przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża:

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być suche, odpylone, oczyszczone ze starych powłok malarskich, równe, bez spękań. Ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania. Stare, dobrze związane powierzchnie pokryte farbą odtłuścić poprzez zmycie wodą ze środkiem myjącym. Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po okresie sezonowania (3-4 tygodnie), podłoża betonowe po upływie ok. 1 m-ca. Chłonne podłoża zagruntować np. gruntem Jeger Primer. Następnie pomalować farbą Jeger Color Paint w odpowiednim, wybranym kolorze.

Przygotowanie produktu i aplikacja:

Jeger Sahara jest produktem gotowym do użycia, nie rozcieńczać wodą. Przed rozpoczęciem pracy zawartość pojemnika dokładnie wymieszać, a następnie nakładać pędzlem. Uwaga: prace wykonywać etapami tzn. metr

kwadratowy po metrze. Następnie po ok 2 min. przystąpić do modelowania. Modelować suchym, szerokim pędzlem (o krótkim, sztywnym włosiu), według inwencji: ruchami równoległymi, skośnymi, okrężnymi lub krzyżowymi. Uwaga: powierzchnia jest podatna na modelowanie przez ok 3-5 min. Całkowity czas schnięcia 24h. Końcowy efekt dekoracyjny jest uzależniony od użytych narzędzi oraz inwencji osoby wykonującej dekorację.

Narzędzia:

- pędzel

Po zakończonej pracy narzędzia umyć ciepłą wodą.

Dodatkowe informacje:

Produkt chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach , w temperaturze +5 C do + 25 C.

W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę produktu

Szczegółowe informacje podane są w Karcie Charakterystyki Produktu

Data przydatności do użycia: 24 miesiące, przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Dostępne opakowania: 1l

Atesty i normy:

Produkt posiada atest PZH