

EASY COLOURS

Farba zewnętrzna wielopowierzchniowa.
Odporna na opady, mróz, promieniowanie UV oraz uderzenia.
Bezpośrednia aplikacja 2w1 bez podkładu.



Przeznaczenie

Dekoruje i chroni wszystkie rodzaje powierzchni wewnątrz i na zewnątrz: drewno, metal, PCV, aluminium, ocynk, miedź.

Właściwości

Bezpośrednio bez podkładu: na rdze, drewno malowane i lakierowane, PVC i aluminium. Odporność na: uderzenia, zaplamienia, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Okres trwałości do 7 lat: przy aplikacji zgodnie z wytycznymi zastosowania, na powierzchniach pionowych. Okres trwałości może ulec skróceniu w przypadku powierzchni narażonych na wysoką wilgotność i nie dotyczy powierzchni ze stojącą wodą.

Przygotowanie podłoża

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA jest niezbędnym etapem prac. Powierzchnia do malowania powinna być czysta, sucha, odtłuszczona i niełuszcząca się. Elementy tłuste i łuszczące się mogą znacznie ograniczać przyczepność farby do podłoża.

PODŁOŻA SUROWE LUB NOWE:

- DREWNO: delikatnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić. Drewno egzotyczne należy odtłuścić acetonem.
- METAL: nowe powierzchnie metalowe odtłuścić acetonem. Powierzchnie zardzewiałe oczyścić szczotką metalową aby usunąć luźne elementy rdzy i odpylić
- PCV – ALUMINIUM – OCYNK – POWŁOKI GALWANICZNE – MIEDŹ: delikatnie przeszlifować papierem ściernym 150, dokładnie oczyścić i odtłuścić, a następnie spłukać.

PODŁOŻA WCZEŚNIEJ MALOWANE, POKRYTE LAZURĄ LUB LAKIEREM, W DOBRYM STANIE.

- DREWNO – METAL: delikatnie przeszlifować papierem ściernym (120) i odpylić
- PCV – ALUMINIUM – OCYNK – POWŁOKI GALWANICZNE – MIEDŹ: delikatnie przeszlifować papierem ściernym 150, dokładnie oczyścić i odtłuścić, a następnie spłukać.

PODŁOŻA WCZEŚNIEJ MALOWANE, POKRYTE LAZURĄ LUB LAKIEREM, W ZŁYM STANIE.

- DREWNO: zeszlifować łuszczące się elementy farby, przeszlifować i odpylić
- METAL: zeszlifować łuszczące się elementy farby i rdzy, a następnie dokładnie oczyścić, odtłuścić i spłukać wodą.
- PCV – ALUMINIUM – OCYNK – POWŁOKI GALWANICZNE – MIEDŹ: delikatnie przeszlifować papierem ściernym 150, dokładnie oczyścić i odtłuścić, a następnie spłukać.

Nakładanie

Przed i podczas malowania farbę należy wymieszać za pomocą szerokiego mieszadła, sięgając do dna pojemnika w celu ujednolicenia konsystencji. Farba gotowa do użycia, nie rozcieńczać.

1. Rozpocząć malowanie od narożników i krawędzi.
2. Malować regularnymi, krzyżującymi się pasami, unikając nakładania zbyt grubych warstw.
3. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie przeszlifować i odpylić. Nałożyć drugą warstwę farby w ten sam sposób.

Farby nie należy stosować na podłogi, podłoża murowane, drewno olejowane lub woskowane oraz elementy z giętkiego plastiku, takie jak plastikowe meble ogrodowe, doniczki itp.

W przypadku żywych, intensywnych kolorów może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy farby. Ostateczne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 15 dniach od wyschnięcia.

Informacje techniczne

Wykończenie	satynowe, piaskowe, metaliczne
Opakowanie	0,75L
Czas schnięcia	Czas schnięcia: dotykowo: 8h, między warstwami: 24h
Wydajność (1warstwa)	1L = ok. 12m ²
Czyszczenie narzędzi	Benzyna lakowa
Nakładanie	Pędzel (do farb rozpuszczalnikowych), Wałek o średnim włosiu (do drewna), Wałek lakierniczy (metal, PCV), Pistolet natryskowy (3 warstwy)

